

# LUKOIL ATF SYNTH MN Z3

Cikkszám: 583335

## Nagyteljesítményű hajtóműolaj automataváltókhoz

### JÓVÁHAGYÁSOK

MAN 339 Typ V2/ Z3/ Z12  
 Voith H55.6336.XX  
 ZF TE-ML 04D/ 14C/ 16M/ 16S/ 20C/ 25C (ZF001302)

### SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

Allison C-4/ TES-295/ TES-389  
 Ford MERCON/ MERCON V  
 GM DEXRON II-D/ III-G/ III-H  
 Jaso 1-A  
 MAN 339 Typ L1  
 MB 236.6  
 RBAS TE-ML 09  
 Volvo 97341  
 ZF TE-ML 11A/ 11B/ 16L/ 21L

### TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL ATF SYNTH MN Z3** kiváló minőségű univerzális automata hajtóműolaj használatú és személygépkocsi alkalmazásokhoz.

A teljesen szintetikus (PAO bázisú) a leghosszabb olajcsere periódust teszi lehetővé (120.000km vagy 2 év). Teljesíti a legszigorúbb OEM követelményeket és használható hagyományos és modern automata váltókban egyaránt. A **LUKOIL ATF SYNTH MN Z3** észak-amerikai és európai váltókban használható.

A **LUKOIL ATF SYNTH MN Z3** szerviz töltésre használható a garanciális időszak alatt és azon túl.

### ALKALMAZÁS

A **LUKOIL ATF SYNTH MN Z3** teher-, és személygépkocsi automata váltóhoz ajánlott, amelyekhez az előírás teljesen szintetikus termék meghosszabbított olajcsere periódussal.

### ELŐNYÖK

- Teljesíti a ZF és MAN specifikációk követelményeit
- Az oxidációnak kiválóan ellenáll, ez hosszú olajcsere periódust tesz lehetővé, és optimális üzemi viszonyokat biztosít
- Stabil csúszási tulajdonságok és lágy kapcsolás vibráció nélkül
- A kuplung meghosszabbított élettartamát biztosítja
- Fokozott kenőképességet és alacsony hőmérsékleti folyékonyságot biztosít
- A különleges adalékok megakadályozzák a tömítések zsugorodását és megkeményedését
- Az optimális viszkozitás az elektrohidraulikus vezérlő rendszer gyors reakcióját biztosítja

A **LUKOIL ATF SYNTH MN Z3** csekély viszkozitás hőmérséklet függést mutat (nagy viszkozitás index) és öregedés állósága kiváló. Nem habzik, és a tömítésekkel szemben semlegesen viselkedik. A javított korrózió gátló tulajdonságai megbízhatóan védik a szerkezet minden elemét.

### MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mértékegység	Vizsgálati módszer	LUKOIL ATF SYNTH MN Z3
Sűrűség 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51757	838
Viszkozitás 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/1	36
Viszkozitás 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/1	7,6
Viszkozitás index	---	DIN ISO 2909	187
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	< -50

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tűrés szerint változhatnak. LUKOIL Lubricants Europe GmbH fenntartja a változtatás jogát.

19. febr. 4. 1/1 oldal

\* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít.

 További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: [technics.lubes@lukoil.com](mailto:technics.lubes@lukoil.com)

 LUKOIL Lubricants Europe GmbH  
 Uferstrasse 8  
 1220 Vienna, Austria

 +43(1)205 222-8800  
 www.lukoil-lubricants.eu

member of:

