

LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40

Szintetikus üzemanyag takarékos motorolaj személygépkocsi benzin- és Dieselmotorokhoz

JÓVÁHAGYÁSOK

API SN
 BMW LL-01
 MB-approval 226.5
 MB-approval 229.5
 PORSCHE A40
 Renault RN 0710/0700
 VW 502 00/505 00

SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

ACEA A3/B4, A3/B3
 API CF
 Fiat 9.55535 – N2/Z2
 Opel GM-LL-B-025
 PSA B71 2296

TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40** szintetikus motorolaj személygépkocsi Otto- és részecskeszűrő nélküli Dieselmotorokhoz. Az adaléktechnológia a legnagyobb kenésbiztonságot nyújtja és nagy teljesítmény tartalékokkal rendelkezik.

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40** csökkenti a súrlódást a motor mozgó alkatrészei között, ezáltal gazdaságos üzemet biztosít és csökkenti a fogyasztást.

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40** párolgási vesztesége csekély, ezáltal csökken az olajfogyasztás.

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40** a nagyteljesítményű adalékoknak köszönhetően a legnagyobb motortisztaságot biztosítja, lehetővé teszi a legnagyobb teljesítményt és garantálja a motor hosszú élettartamát.

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40** minimalizálja a kopást a motor bemelegedési fázisában a gyors átoltajozásnak köszönhetően. A legnagyobb igénybevételt teszi lehetővé nagy biztonsági tartalékok és hosszú csereperiódus mellett.

ALKALMAZÁS

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40** elsősorban a régebbi BMW, Mercedes Benz, Opel és Volkswagen benzin- és részecske szűrő nélküli Dieselmotorokban történő használatra javasolt.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mértékegység	Vizsgálati módszer	LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40
Sűrűség 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	844
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	230
Viszkozitás osztály	---	SAE J 300	5W-40
Viszkozitás 40°C	mm ² /s	DIN 51562/1	83,9
Viszkozitás 100°C	mm ² /s	DIN 51562/1	13,85
Viszkozitás index	---	DIN ISO 2909	170
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-36

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tűrés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.