

# LUKOIL MOTO 4T

Ásványolaj bázisú, többfokozatú motorkerékpár olaj 4-ütemű motorkerékpárokhoz

## JÓVÁHAGYÁS

## SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

API SL  
JASO MA 2

## TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL MOTO 4T** ásványolaj bázisú, többfokozatú motorkerékpár olaj 4-ütemű motorkerékpárokhoz a gyártói előírás szerint. Alkalmas a motorba, sebességváltóba és nedves kuplunghoz.

A **LUKOIL MOTO 4T** a kiváló bázisolaja és a gondosan összehangolt adalékai minden körülmények között optimális kenést biztosítanak a motornak és a váltónak.

A **LUKOIL MOTO 4T** az égési maradványokat és lerakódásokat kiválóan oldja, így tisztán tartja a motort.

A **LUKOIL MOTO 4T** nagy biztonsági tartalékokkal rendelkezik és kiválóan ellenáll az öregedésnek.

A **LUKOIL MOTO 4T** az optimális adalékkombináció könnyű, precíz sebességváltást és kuplungolást garantál.

## ALKALMAZÁS

A **LUKOIL MOTO 4T** teljesíti a legtöbb motorkerékpár, motoros roller, moped és quad (ATV) követelményeit. A gyártói előírásokra figyelni!

## MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mértékegység	Vizsgálati módszer	LUKOIL MOTO 4T
Sűrűség 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51575	890
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	230
Viszkozitás osztály	---	SAE J 300	20W-50
Viszkozitás 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/1	159
Viszkozitás 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/1	17,6
Viszkozitás index	---		120
CCS/-25°C	mPa.s	ASTM D 5293	8660
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-27

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tűrés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

10 ноя. 16 г. 1/1 oldal

\* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: [technics.lubes@lukoil.com](mailto:technics.lubes@lukoil.com)