

# LUKOIL MOTO 2T

## Ásványolaj, füstszegény motorolaj 2-ütemű motorokhoz

### JÓVÁHAGYÁSOK

### SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

API TC  
 ISO-L-EGC  
 JASO FC  
 TISI

### TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL MOTO 2T** ásványolaj bázisú, füstszegény 2-ütemű motorolaj elsősorban városi környezetben történő alkalmazásra. Mopedek, rollerek, motorkerékpárok és egyéb 2-ütemű kismotorok (fűnyírók, láncfűrészek, stb.) erősen terhelte motorjaihoz használható. Ideális az automatikus frissolaj kenésű rendszerekhez.

A **LUKOIL MOTO 2T** gyors, homogén és stabil keveredést biztosít a benzinnel. Nagy tisztító hatása biztosítja a legnagyobb motortisztaságot. A füstszegény formulázás különösen füstszegény égést biztosít. Csökkenti a kopást, ezáltal meghosszabbítja a motor élettartamát.

### ALKALMAZÁS

A **LUKOIL MOTO 2T** keverési aránya benzinnel 1:50-től 1:100-ig (a motorgyártó előírása szerint)

### MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mértékegység	Vizsgálati módszer	LUKOIL MOTO 2T
Sűrűség 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51575	878
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	147
Viszkózitás osztály	---	SAE J 300	30
Viszkózitás 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/1	70
Viszkózitás 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/1	9,7
Viszkózitás index	---		120
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-18

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tűrés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

4 ноя. 15 г. 1/1 oldal

\* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít.

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: [technics.lubes@lukoil.com](mailto:technics.lubes@lukoil.com)