

LUKOIL AVANTGARDE 20W-20

Kiváló minőségű, univerzális, egyfokozatú motorolaj

JÓVÁHAGYÁSOK

SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

ACEA E2
 API CF/CF-2/SF
 MAN 270
 MB 228.0
 MTU Oil Category 1
 ZF TE-ML 03A, 07D

TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL AVANTGARDE 20W-20** kiválóan ellenáll az öregedésnek, nagymértékű oldóhatást biztosít az égési maradványokkal és lerakódásokkal szemben. Megakadályozza a hidegiszap képződést.

A **LUKOIL AVANTGARDE 20W-20** a kiváló bázisolajnak köszönhetően viszkozitás módosító adalék nélkül is többfokozatú jelleget és nagyon jó alacsony hőmérsékleti jellemzőket mutat.

ALKALMAZÁS

A **LUKOIL AVANTGARDE 20W-20** elsősorban detergens hidraulikaolajként, de erősen igénybevett, akár turbófeltöltött dízel- és benzinmotorokhoz alkalmazható, amennyiben a SAE 20W-20 viszkozitási osztály megengedett. Továbbá különleges alkalmazásokhoz a gyártói előírások szerint.

A **LUKOIL AVANTGARDE 20W-20** a gyártói előírás szerint alkalmazható sebességváltókban, retarderekben, nyomaték-átalakítókban, mezőgazdasági és építőipari gépek hidraulikaiban, és egyes kompresszor típusokban detergens hatású olajként.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mérték-egység	Vizsgálati módszer	LUKOIL AVANTGARDE 20W-20
Sűrűség 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	858
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	228
Viszkozitás osztály	---	SAE J300	20W-20
Viszkozitás 40°C	mm ² /s	DIN 51562/1	55
Viszkozitás 100°C	mm ² /s	DIN 51562/1	8,1
Viszkozitás index	---	DIN ISO 2909	112
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-33

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tűrés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

24 окт. 16 г. 1/1 oldal

* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe Oy
 Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
 1220 Vienna - Austria

+43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

member of::

