

LUKOIL AVANTGARDE 30

Kiváló minőségű, univerzális, egyfokozatú motorolaj

JÓVÁHAGYÁSOK

SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

ACEA E2
 API CF/CF-2/SF
 MAN 270
 MB 228.0
 MTU Oil Category 1
 ZF TE-ML 03A, 04A, 04B, 07D

TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL AVANTGARDE 30** kiválóan ellenáll az öregedésnek, nagymértékű oldóhatást biztosít az égési maradványokkal és lerakódásokkal szemben. Megakadályozza a hidegiszap képződést.

A **LUKOIL AVANTGARDE 30** a kiváló bázisolajnak köszönhetően viszkozitás módosító adalék nélkül is többfokozatú jellegű és nagyon jó alacsony hőmérsékleti jellemzőket mutat. (SAE 20W-30).

ALKALMAZÁS

A **LUKOIL AVANTGARDE 30** erősen igénybevett, akár turbófeltöltött dízel- és benzinmotorokhoz használható, továbbá különleges alkalmazásokhoz a gyártói előírások szerint gyártói előírások szerint.

A **LUKOIL AVANTGARDE 30** a gyártói előírások szerint alkalmazható sebességváltókban, retarderekben, intarderekben, nyomaték-átalakítókban, mezőgazdasági és építőipari gépek hidraulikaiban, továbbá detergens hatású kompresszor olajként.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mérték-egység	Vizsgálati módszer	LUKOIL AVANTGARDE 30
Sűrűség 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	891
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	235
Viszkozitás osztály	---	SAE J300	30
Viszkozitás 40°C	mm ² /s	DIN 51562/1	102
Viszkozitás 100°C	mm ² /s	DIN 51562/1	11,8
Viszkozitás index	---	DIN ISO 2909	105
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-27

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tűrés szerint változhatnak. ООО "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

124 окт. 16 г. 1/1 oldal

* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe Oy
 Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
 1220 Vienna - Austria

+43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

member of:

