

LUKOIL AVANTGARDE 40

Kiváló minőségű, univerzális, egyfokozatú motorolaj

JÓVÁHAGYÁSOK

SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

ACEA E2
API CF/CF-2/SF
MAN 270
MB 228.0
MTU Oil Category 1
ZF TE-ML 04A, 04B

TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL AVANTGARDE 40** kiválóan ellenáll az öregedésnek, nagymértékű oldóhatást biztosít az égési maradványokkal és lerakódásokkal szemben. Megakadályozza a hidegiszap képződést.

A **LUKOIL AVANTGARDE 40** a kiváló bázisolajnak köszönhetően viszkozitás módosító adalék nélkül is többfokozatú jelleget és nagyon jó alacsony hőmérsékleti jellemzőket mutat. (SAE 25W-40).

ALKALMAZÁS

A **LUKOIL AVANTGARDE 40** erősen igénybevett, akár turbófeltöltött dízel- és benzinmotorokhoz használható, továbbá különleges alkalmazásokhoz a gyártói előírások szerint gyártói előírások szerint.

A **LUKOIL AVANTGARDE 40** a gyártói előírások szerint alkalmazható sebességváltókban, retarderekben, intarderekben, nyomaték-átalakítókban, mezőgazdasági és építőipari gépek hidraulikaiban, továbbá detergens hatású kompresszor olajként.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mérték-egység	Vizsgálati módszer	LUKOIL AVANTGARDE 40
Sűrűség 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	895
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	237
Viszkozitás osztály	---	SAE J300	40
Viszkozitás 40°C	mm ² /s	DIN 51562/1	150
Viszkozitás 100°C	mm ² /s	DIN 51562/1	15
Viszkozitás index	---	DIN ISO 2909	100
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-15

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tűrés szerint változhatnak. ООО "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

24 окт. 16 г. 1/1 oldal

* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: technics.lubes@lukoil.com