

LUKOIL AVANTGARDE CNG 10W-40

Motorolaj PB gázzal (LPG) vagy sűrített földgázzal (CNG) üzemelő haszonjárművekhez

JÓVÁHAGYÁSOK

API CI-4
 Deutz DQC III-10 LA
 MACK EO-N
 MAN M 3271-1
 MAN M 3477
 MB-Approval 228.51
 MTU Oil Category 3.1
 Volvo VDS-3
 Renault VI RLD-2

SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

ACEA E6/E7
 JASO DH-2
 Renault VI RXD/RGD
 CUMMINS CES 20077/76
 Deutz DQC III-10 LA
 MB 228.31
 ZF TE-ML 03A, 05K, 07D, 21K

TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL AVANTGARDE CNG 10W-40** a szintetikus bázisolajnak köszönhetően kiválóan ellenáll az öregedésnek. Az új adalék technológia nagyfokú tisztítóhatást biztosít a lerakódásokkal és az égési maradványokkal szemben, és megakadályozza a hidegizap képződést.

A **LUKOIL AVANTGARDE CNG 10W-40** kiváló kopás és korrózió elleni védelmet nyújt a gondosan összehangolt adalékoknak köszönhetően.

A **LUKOIL AVANTGARDE CNG 10W-40** kiváló minőségű bázisolaja stabil viszkozitás indexet eredményez, és kedvező hidegfelhasználást tesz lehetővé.

ALKALMAZÁS

A **LUKOIL AVANTGARDE CNG 10W-40** nagy hengerűrtartalmú, erősen igénybevett, PB vagy sűrített földgáz üzemű tehergépkocsi és autóbusz motorokban használható.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mérték-egység	Vizsgálati módszer	LUKOIL AVANTGARDE CNG
Sűrűség 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	857
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	220
Viszkozitás osztály	---	SAE J300	10W-40
Viszkozitás 40°C	mm ² /s	DIN 51562/1	96
Viszkozitás 100°C	mm ² /s	DIN 51562/1	14,2
Viszkozitás index	---	DIN ISO 2909	153
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-30
Cold Cranking Viszkozitás CCS / -25 °C	mPa·s	ASTM D 5293	6900
TBN	Mg KOH/g	ASTM D 4739	9,8
Szulfáthamu	% m/m	DIN 51575	<1,00

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tűrés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

22 дек. 16 г. 1/1 oldal

* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít.

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe GmbH
 Uferstrasse 8
 1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

member of:

