

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA PLUS 10W-40

Szintetikus, fogyasztáscsökkentő hatású motorolaj vegyes járműparkhoz

JÓVÁHAGYÁSOK

API CI-4/SL
 CUMMINS CES 20078
 DEUTZ DQC III-10
 MACK EO-N
 MAN M 3275-1
 MB-Approval 228.3
 MTU Oil Category 2
 RENAULT VI RLD-2
 VOLVO VDS-3

SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

ACEA E7
 CUMMINS CES 20077/76
 RENAULT VI RLD
 CATERPILLAR ECF-2, ECF-1-a
 ZF TE-ML 03A, 05K, 07D, 21K

TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL AVANTGARDE ULTRA PLUS 10W-40** szintetikus, üzemanyag takarékos motorolaj vegyes járműparkokhoz és haszonjárművek meghosszabbított olajcsere periódusaihoz. Személygépkocsi benzin- és részecskeszűrő nélküli Dieselmotorokban is használható.

A **LUKOIL AVANTGARDE ULTRA PLUS 10W-40** egyesíti egy nagyteljesítményű személygépkocsi motorolaj tulajdonságait egy SHPD típusú (szuper nagy teljesítményű) hosszú csereperiódusra alkalmas haszonjármű dízel-motorolaj tulajdonságaival.

A **LUKOIL AVANTGARDE ULTRA PLUS 10W-40** optimális védelmet nyújt a kopás és korrózió ellen. Kiválóan ellenáll az öregedésnek.

A **LUKOIL AVANTGARDE ULTRA PLUS 10W-40** csökkenti a sűrűlődni a motor mozgó alkatrészei között, ezáltal csökkenti a fogyasztást, és gazdaságos üzemet biztosít.

A **LUKOIL AVANTGARDE ULTRA PLUS 10W-40** nagy viszkozitás indexe kiváló viszkozitás-hőmérséklet viselkedést eredményez.

A **LUKOIL AVANTGARDE ULTRA PLUS 10W-40** nagy teljesítmény tartalékokkal rendelkezik a megengedett olajcsere perióduson belül.

ALKALMAZÁS

A **LUKOIL AVANTGARDE ULTRA PLUS 10W-40** mint SHPD motorolaj, a legnagyobb igénybevételnek kitett Diesel- és benzinmotorokhoz a gyártói előírások szerint alkalmazható. Feltöltős motorokhoz is használható. Ideális vegyes járműpark esetén.

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA PLUS 10W-40 egész éves felhasználásra alkalmas, egyszerűsíti a raktározást, és kiküszöböli az elcserélés veszélyét.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mérték-egység	Vizsgálati módszer	LUKOIL AVANTGARDE ULTRA PLUS 10W-40
Sűrűség 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	862
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	220
Viszkozitás osztály	---	SAE J300	10W-40
Viszkozitás 40°C	mm ² /s	DIN 51562/1	93
Viszkozitás 100°C	mm ² /s	DIN 51562/1	14,0
Viszkozitás index	---	DIN ISO 2909	155
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-36

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tűrés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

22 дек. 16 г. 1/1 oldal

* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít.

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe GmbH
 Uferstrasse 8
 1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

member of:

