

LUKOIL AVANTGARDE EXTRA 15W-40

Nagy teljesítményű, többfokozatú motorolaj benzin és dízel motorokhoz turbóteltöltővel vagy anélkül

JÓVÁHAGYÁSOK

API CH-4/SJ
Cummins CES 20076

SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

MB 228.1
MAN 271
Volvo VDS-2
Renault VI RD-2
Mack E-OM Plus
MTU Oil Category 1
Caterpillar ECF-1-a
ZF TE-ML 03A, 04P, 07D

TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL AVANTGARDE EXTRA 15W-40** kiválóan ellenáll az öregedésnek. Nagyfokú tisztítóhatás jellemzi a lerakódásokkal és az égési maradványokkal szemben. Megakadályozza a hidegiszap képződést. Kiválóan véd a kopás és a korrózió ellen.

A **LUKOIL AVANTGARDE EXTRA 15W-40** a stabil kenőfilm következtében hosszú motor élettartamot biztosít.

ALKALMAZÁS

A **LUKOIL AVANTGARDE EXTRA 15W-40** szívó és turbóteltöltős benzin- vagy Diesel-motorokban használható.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mértékegység	Vizsgálati módszer	LUKOIL AVANTGARDE EXTRA
Sűrűség 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	875
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	227
Viszkozitás osztály	---	SAE J300	15W-40
Viszkozitás 40°C	mm ² /s	DIN 51562/1	104
Viszkozitás 100°C	mm ² /s	DIN 51562/1	14,2
Viszkozitás index	---	DIN ISO 2909	138
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-27

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tűrés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

24 окт. 16 г. 1/1 oldal

* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít.

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe Oy
Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
1220 Vienna - Austria

+43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

member of:

