

LUKOIL VERSO MOTOR 10W-40

Univerzális szuper traktor olaj (STOU) egész éves használatra mezőgazdasági és építőipari gépek motorjaihoz, hidraulikáihoz és nedves fékes hajtóműveihez

JÓVÁHAGYÁSOK

ZF TE-ML 06B, 06F, 07B (ZF001753)

SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

ACEA E2
 API CF-4/SF
 API GL-4
 ALLISON C-4
 Case NEW HOLLAND CNH MAT3525
 CATERPILLAR TO-2
 FORD M2C159-B, M2C159-C
 JOHN DEERE JDM J27
 MB 228.1
 MF M1139, M1144, M1145
 MIL-L-2104 D
 NEW HOLLAND 324G
 Javasolt ZF S-MATIC fokozat nélküli hajtóművekhez,
 továbbá CASE-STEYR-NEW HOLLAND CVX/CVT/TVT,
 FENDT, DEUTZ-FAHR, STEYR 9000, LINDNER Geotrac
 Serie 4, VALTRA gépekhez

TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL VERSO MOTOR 10W-40** kiválóan ellenáll az öregedésnek. Nagyfokú tisztítóhatás jellemzi a lerakódásokkal és az égési maradványokkal szemben. Megakadályozza a hidegizap képződést. Kiválóan véd a kopás és a korrózió ellen.

A **LUKOIL VERSO MOTOR 10W-40** nedves fékekhez és tengelykapcsolókhoz illesztett súrlódási karakterisztikával rendelkezik a stick slip és a fékezés zajok elkerülése érdekében.

ALKALMAZÁS

A **LUKOIL VERSO MOTOR 10W-40** alkalmazható motorokban, sebességváltókban, tengelyhajtásokban és hidraulikus rendszerekben, ahol STOU-olaj használata van előírva.

A **LUKOIL VERSO MOTOR 10W-40** ideális vegyes mezőgazdasági járműparkhoz és kapcsolt berendezéseikhez. Vegye figyelembe a gépgyártó előírásait!

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mértékegység	Vizsgálati módszer	LUKOIL VERSO MOTOR
Sűrűség °C	kg/m ³	DIN 51757	864
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	220
Viszkozitás osztály	---	SAE J 300	10W-40
Viszkozitás 40°C	mm ² /s	DIN 51562/1	85
Viszkozitás 100°C	mm ² /s	DIN 51562/1	13,1
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-33

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tűrés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

124 фев. 16 г. 1/1 oldal

* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít.

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe Oy
 Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
 1220 Vienna - Austria

+43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

member of::

