

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 15W-40

Szuper nagy teljesítményű (SHPD), többfokozatú Dieselmotorolaj

JÓVÁHAGYÁSOK

API CI-4/SL
CUMMINS CES 20078
DEUTZ DQC III-10
MACK EO-N
MAN M 3275-1
MB-Approval 228.3
MTU Oil Category 2
RENAULT VI RLD-2
VOLVO VDS-3

SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

ACEA E7
CATERPILLAR ECF-2, ECF-1-a
ZF TE-ML 03A, 04P, 07D

TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 15W-40** szuper nagy teljesítményű (SHPD: Super High Performance Diesel) motorolaj vegyes járműparkok számára meghosszabbított olajcsere periódus esetén. Személygépkocsi benzin- és részecskeszűrő nélküli dízelmotorokban is használható. A 15W-40-es viszkozitási osztály jól illik a közép-európai környezeti viszonyokhoz.

A **LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 15W-40** korszerű adalékai és nagy bázikus tartaléka biztosítják a hosszú távú korrózió védelmet, és ezáltal a legnagyobb terhelés mellett is meghosszabbított olajcsere periódusban használható.

A **LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 15W-40** a legnagyobb motortisztaságot biztosítja és megakadályozza a lerakódásokat a dugattyúkon, dugattyú hornyokban és a gyűrűkön.

A **LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 15W-40** optimális védelmet nyújt a kopás és korrózió ellen, és meghosszabbítja a motor élettartamát.

ALKALMAZÁS

A **LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 15W-40** nagy terhelésű (feltöltött is) benzin- és dízelmotorokhoz alkalmas motorolaj a gyártói előírás szerint, különösen meghosszabbított olajcsere periódus esetén.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mértékegység	Vizsgálati módszer	LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 15W-40
Sűrűség 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	876
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	222
Viszkozitás osztály	---	SAE J300	15W-40
Viszkozitás 40°C	mm ² /s	DIN 51562/1	109
Viszkozitás 100°C	mm ² /s	DIN 51562/1	14,9
Viszkozitás index	---	DIN ISO 2909	138
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-27

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tűrés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

22 дек. 16 г. 1/1 oldal

* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít.

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe GmbH
Uferstrasse 8
1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

member of:

