

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL

10W-40

Szintetikus, ultra nagy teljesítményű Diesel-motorolaj (UHPD) modern ha-
 Approvalszonjarmű motorokhoz

JÓVÁHAGYÁS

API CI-4
 Deutz DQC IV-10
 MACK EO-N
 MAN M M3277
 MAN M M3377
 MTU Oil Category 3
 MB-Approval 228.5
 Renault VI RLD-2
 Volvo VDS-3
 Scania LDF-3

SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

ACEA E4/E7
 Cummins CES 20078
 JASO DH-1
 Caterpillar ECF-2
 ZF TE-ML 03A, 05K, 07D, 21K

TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 10W-40** szintetikus, ultra nagy teljesítményű dízel motorolaj (UHPD). Rendkívül hosszú olajcsere periódust tesz lehetővé, különösen a SCANIA haszonjarműveknél. Alacsony olajfogyasztást és a motor lágy járását biztosítja gazdaságos működés mellett. Rendkívüli hidegben is biztos hidegindítást nyújt.

A **LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 10W-40** a legújabb bázisolaj- és adaléktechnológia a legnagyobb motortisztaságot biztosítja a leghosszabb olajcsere periódus esetén is.

A **LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 10W-40** maximális kopás elleni védelme a motor hosszú élettartamát garantálja

A **LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 10W-40** korrózió elleni nagyfokú védelme gyengébb minőségű gázolaj használatát is lehetővé teszi külföldön (nagyobb kéntartalom).

A **LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 10W-40** minimalizálja a kopást a motor bemelegedési fázisában a gyors átolajozásnak köszönhetően, különösen hidegben. A stabil SAE 40-es viszkozitása a legnagyobb motorteljesítménynél is nagy biztonságot nyújt.

ALKALMAZÁS

A **LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 10W-40** nagy teljesítményű, turbófeltöltős és kipufogógáz visszavezetéssel ellátott - elsősorban SCANIA - haszonjarmű motorokhoz lett kifejlesztve.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mérték-egység	Vizsgálati módszer	LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 10W-40
Sűrűség 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	867
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	220
Viszkozitás osztály	---	SAE J300	10W-40
Viszkozitás 40°C	mm ² /s	DIN 51562/1	91,3
Viszkozitás 100°C	mm ² /s	DIN 51562/1	14,3
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-39

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tűrés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

22 дек. 16 г. 1/1 oldal

* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít.

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe GmbH
 Uferstrasse 8
 1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

member of:

