

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL

5W-30

Szintetikus, ultra nagyteljesítményű Diesel motorolaj (UHPD) a legnagyobb teljesítmény követelményhez

JÓVÁHAGYÁSOK

DEUTZ DQC IV-10
MAN M 3277
MACK EO-N
MB-Approval 228.5
MTU Oil Category 3
RENAULT VI RLD-2
VOLVO VDS-3
Ford WSS-M2C212-A1
Scania LDF-3

SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

API CF
ACEA E4/E7
CUMMINS CES 20077
IVECO
DAF Extended Drain
RENAULT VI RLD-2/RXD
ZF TE-ML 07D

TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 5W-30** szintetikus, ultra nagyteljesítményű motorolaj (UHPD) az erősen feltöltött, csekély károsanyag kibocsátású (SCR is) haszonjárművek számára a leghosszabb olajcsereperiódushoz. Csökkenti a fogyasztást a nagyteljesítményű haszonjármű motorokban.

A modern adaléktechnológia és a szintetikus bázisolaj csúcsminőségű, extrém hosszú csereperiódusra alkalmas haszonjármű motorolajjává teszik a **LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 5W-30**-at. A legnagyobb mértékű motortisztaságot biztosítja és megakadályozza a furattükrösödést. Az 5W-30-as viszkozitási osztály a legnagyobb hidegben is könnyű indítást biztosít és 4 %-ig terjedő fogyás csökkenést tesz lehetővé a 15W-40-es olajhoz viszonyítva

A **LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 5W-30** tökéletes korrózió elleni védelemet nyújt a külföldön előforduló magasabb kéntartalmú gázolaj esetén is és a hosszú távú forgalomban Északról Dél-Európáig kiválóan alkalmazható.

A **LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 5W-30** a járműgyártói előírás szerinti leghosszabb olajcsere periódust teszi lehetővé. A motor gyors átölajozását biztosítja. A kenőfilm a legnagyobb mértékben terhelhető. A teljes üzemi idő alatt megtartja az 5W-30-as viszkozitási fokozatát (stay in grade). Egész évben kiválóan használható még kedvezőtlen viszonyok között is, mint a nagyon alacsony indítási hőmérséklet, és/vagy a nagyon magas környezeti hőmérséklet.

ALKALMAZÁS

A **LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 5W-30** motorolaj az erősen terhelt, kipufogógáz optimalizált haszonjármű turbó-dízel motorokhoz javasolt a leghosszabb lehetséges olajcsere periódus mellett. Benzinmotorokban nem használható!! A **LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 5W-30** minden márkás motorolajjal keverhető, de maximális teljesítményét csak keverés nélkül tudja kifejteni.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mérték- egység	Vizsgálati módszer	LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 5W-30
Sűrűség 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	854
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	210
Viszkozitási osztály	---	SAE J300	5W-30
Viszkozitás 40°C	mm ² /s	DIN 51562/1	74
Viszkozitás 100°C	mm ² /s	DIN 51562/1	12,0
Viszkozitás index	---	DIN ISO 2909	158
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	< -54

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tűrés szerint változhatnak. ООО "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.