

LUKOIL MOTO 4T GARDEN 30

Egyfokozatú motorolaj lég- és vízhűtéses 4-ütemű motorok kenéséhez

JÓVÁHAGYÁSOK

TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL MOTO 4T GARDEN 30** ásványolaj bázisú, egyfokozatú motorolaj kifejezetten a lég- vagy vízhűtéses 4-ütemű fűnyírók, kis traktorok és egyéb kerti kisgépek számára.

A **LUKOIL MOTO 4T GARDEN 30** teljesíti a modern 4-ütemű motork által támasztott követelményeket. Csekély párolgási veszteség jellemzi, ami minimális olajfogyasztást eredményez.

A **LUKOIL MOTO 4T GARDEN 30** széles hőmérsékleti tartományban biztos kenést nyújt, kiválóan ellenáll a hőterhelésnek, öregedésnek és oxidációnak. Nagy motortisztaságot biztosít és a motor gyors átölajozását teszi lehetővé -15°C-ig a jó hidegüzemi tulajdonságoknak köszönhetően.

SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

API SG

megfelel minden lég- és vízhűtéses 4-ütemű kismotor gyártó által támasztott követelménynek

ALKALMAZÁS

A **LUKOIL MOTO 4T GARDEN 30** fűnyírók, kistraktorok, és egyéb 4-ütemű motoros kerti kisgépek motorjainak kenésére. Az SAE 30 viszkozitási osztály a motor könnyű indíthatóságát biztosítja -15 °C-ig.

A **LUKOIL MOTO 4T GARDEN 30** dugattyús kompresszorok kenésére is alkalmas a gyártói előírások figyelembe vételével.

A **LUKOIL MOTO 4T GARDEN 30** minden márkás motorolajjal keverhető, maximális teljesítményét azonban csak keverés nélküli állapotban tudja nyújtani.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mérték-egység	Vizsgálati módszer	LUKOIL MOTO 4T GARDEN 30
Sűrűség 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	891
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	234
Viszkozitás osztály	---	SAE J 300	20W-30
Viszkozitás 40°C	mm ² /s	DIN 51562/1	102
Viszkozitás 100°C	mm ² /s	DIN 51562/1	11,8
CCS viszkozitás/-5°C	mPa.s	DIN 51377	1580
CCS viszkozitás/-10°C	mPa.s	DIN 51377	2680
Folyáspont	°C	DIN ISO 5016	< -27
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	>10

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tűrés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

19 окт. 15 г. 1/1 oldal

* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe Oy
 Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
 1220 Vienna - Austria

+43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

member of:

