

LUKOIL THERMO 32

Ásványolaj bázisú hőközlő folyadék fűtő- és hűtőberendezésekhez

JÓVÁHAGYÁS

SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

Hőközlő folyadék DIN 51522-Q

TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL THERMO 32**-öt különösen alacsony gőznyomás és a légköri nyomáson magas forráspont jellemzi. A rendkívül jó hőállóságának köszönhetően mind zárt mind nyitott rendszerekben nagyon magas hőmérsékleten is több évig használható.

A **LUKOIL THERMO 32** nagy tisztító hatással rendelkezik, és nem hajlamos lerakódás képzésére. A kedvező hőtechnikai adatok következtében kiváló hőszállítást és hőátadást biztosít. A nagyon jó hidegtulajdonságának köszönhetően a berendezés indítása még hidegben is problémamentes.

A **LUKOIL THERMO 32** minden - a hőközlő berendezésekben szokásosan használt - anyaggal és tömítéssel összeférhető.

ALKALMAZÁS

A **LUKOIL THERMO 32** már sok éve kiválóan működik aszfalt-keverőkben, műanyag ipari extruder fűtésekben, a faiparban és számos vegyipari alkalmazásban.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mértékegység	Vizsgálati módszer	LUKOIL THERMO 32
Sűrűség 15°C	kg/m ³	DIN 51757	875
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	>210
Viszkozitás 40°C	mm ² /s	DIN 51562/1	34
Viszkozitás 100°C	mm ² /s	DIN 51562/1	5.7
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-33

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tűrés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

2015.10.08. 1/1 oldal

* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe GmbH
 Uferstrasse 8
 1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

member of::

