

LUKOIL TORNADO EP

Turbinaolaj kiváló levegő- és vízelváló képességgel

JÓVÁHAGYÁSOK

Siemens Energieerzeugung

SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

DIN 51515-TDP
DIN 51506-VB, -VBL
DIN 51517 CL
DIN 51524-HL
VDMA 24318-HL
SEB 181222
Károsodási erőfokozat DIN ISO 14635-1 A/8,3/90-M:9

TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL TORNADO EP** sorozat olajai kiválóan ellenállnak az öregedésnek, hatásosan védnek a korrózió ellen, habmentesek, kopásgátló hatásuk van és semleges viselkednek a tömítésekkel szemben.

A **LUKOIL TORNADO EP** olajok kifejezetten a modern nagyteljesítményű turbinákhoz és hosszú élettartamra lettek kifejlesztve. A gépgyártói előírás szerinti alkalmazás és rendszeres olajvizsgálat mellett éveken át használhatók.

ALKALMAZÁS

A gyártói előírásoknak megfelelően turbinák, cirkulációs és hidraulikus rendszerek olajtöltésére, amennyiben a DIN 51524 HL, illetve a VDMA 24318 HL szintű olaj használata van előírva. Továbbá turbófűvők, rotációs kompresszorok, csapágyak és hajtóművek kenésére.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mérték-egység	Vizsgálati módszer	LUKOIL TORNADO EP		
			32	46	68
Sűrűség 15°C	kg/m ³	DIN 51757	870	873	878
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	>200	>210	>210
Viszkozitás osztály	ISO VG		32	46	68
Viszkozitás 40°C	mm ² /s	DIN 51562/1	32	46	68
Viszkozitás 100°C	mm ² /s	DIN 51562/1	5,3	6,5	8,6
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-15	<-12	<-9

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tűrés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

2015.10.08. 1/1 oldal

* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe Oy
Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
1220 Vienna - Austria

+43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

member of::

