

LUKOIL TORNADO SEP

Csúcsminőségű szintetikus turbinaolaj növelt kopáscsökkentő hatással

JÓVÁHAGYÁSOK

MAN TURBO
SIEMENS TLV 901305
VOITH Turbo

SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

DIN 51515-TGP
GENERAL ELECTRIC

TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL TORNADO SEP** olajok kiválóan ellenállnak az oxidációnak, még nagyobb hőmérsékletek esetén is. Különösen jó víz- és levegőelválogatási képessége van.

ALKALMAZÁS

A gyártói előírások szerint elsősorban gázturbinák kenőanyagaként, különösen a turbinaolaj fokozott hőterhelése esetén és fokozott kopáscsökkentő követelménynél. (pl. turbina hajtóművel)

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mérték- egység	Vizsgálati módszer	LUKOIL TORNADO SEP	
			32	46
Sűrűség 15°C	kg/m ³	DIN 51757	845	848
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	>230	>240
Viszkozitás osztály	ISO VG		32	46
Viszkozitás 40°C	mm ² /s	DIN 51562/1	32,3	48,6
Viszkozitás 100°C	mm ² /s	DIN 51562/1	5,9	7,8
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-36	<-33

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tűrés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

2015.10.08. 1/1 oldal

* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe Oy
Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
1220 Vienna - Austria

+43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

member of::

