

# LUKOIL TORNADO SNH 32

Kiváló minőségű, szintetikus bázisolajú turbinaolaj

## JÓVÁHAGYÁSOK

## SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

DIN 51515 -TD

## TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL TORNADO SNH 32** kiváló minőségű, szintetikus bázisú turbinaolaj. Az öregedésnek a legnagyobb mértékben ellenáll és a korrózió ellen kiváló védelmet biztosít. A termék kifejezetten olyan alkalmazásokhoz lett kifejlesztve, ahol a turbinaolaj ammóniával érintkezhet.

A **LUKOIL TORNADO SNH 32** kiválóan ellenáll az oxidációnak még nagyobb üzemi hőmérsékleteken is. Különösen jó víz- és levegőelválogatási képesség jellemzi. A termék modern formulázása következtében hatásosan megakadályozza a lerakódások képződését a turbinaolaj rendszerben.

## ALKALMAZÁS

A **LUKOIL TORNADO SNH 32** a gyártói előírásoknak megfelelően kiválóan használható nagy hőterhelésű gázturbinák és turbókompresszorok kenőolajaként.

## MŰSZAKI ADATOK

| Tulajdonság          | Mértékegység       | Vizsgálati módszer | LUKOIL TORNADO SNH 32 |
|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Sűrűség 15 °C        | kg/m <sup>3</sup>  | DIN 51757          | 843                   |
| Lobbanáspont COC     | °C                 | ISO 2592           | >235                  |
| Viszkozitási osztály | ISO VG             |                    | 32                    |
| Viszkozitás 40°C     | mm <sup>2</sup> /s | DIN 51562/1        | 32,98                 |
| Viszkozitás 100°C    | mm <sup>2</sup> /s | DIN 51562/1        | 5,97                  |
| Viszkozitás index    | ---                | DIN ISO 2909       | 128                   |
| Folyáspont           | °C                 | DIN ISO 3016       | <-36                  |

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tűrés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

2015.10.08. 1/1 oldal

\* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: [technics.lubes@lukoil.com](mailto:technics.lubes@lukoil.com)

LUKOIL Lubricants Europe Oy  
Ölhafen Lobau – Uferstr. 8  
1220 Vienna - Austria

+43(1)205 222-8800  
[www.lukoil-lubricants.eu](http://www.lukoil-lubricants.eu)

member of:

