

LUKOIL INTEGO

Enyhén adalékolt, különleges olaj csapágykenéshez

JÓVÁHAGYÁSOK

SPEZIFIKATION & QUALITÄTSNIVEAU

Kenőolaj DIN 51517-CL
 Kenőolaj DIN 51501-L-AN
 Kenőolaj DIN 51502-H

TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL INTEGO** sorozat tagjait a legmagasabb fokú oxidációnak való ellenállás, hatásos korrózió elleni védelem, habzásmentesség, a legjobb vízelváló képesség, kiváló kenőhatás és a tömítésekkel szembeni semleges viselkedés jellemzi.

ALKALMAZÁS

A **LUKOIL INTEGO** sorozat olajait kifejezetten a Morgoil csapágyak kenéséhez fejlesztették ki, de egyéb sikló- és görgőscsapágyakhoz, továbbá homlokkerekes hajtóművek kenésére is alkalmazhatók. (A viszkozitási követelményre figyelni!)

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mérték-egység	Vizsgálati módszer	LUKOIL INTEGO			
			150	220	320	460
Sűrűség 15°C	kg/m ³	DIN 51757	892	897	899	904
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	>230	>240	>250	>260
Viszkozitás 40°C	mm ² /s	DIN 51562/1	150	220	320	460
Viszkozitás 100°C	mm ² /s	DIN 51562/1	14,3	18,9	23,1	30,1
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-15	<-12	<-9	<-9

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tőrés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

2015.10.08. 1/1 oldal

* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe Oy +43(1)205 222-8800
 Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
 1220 Vienna - Austria www.lukoil-lubricants.eu

member of:

