

LUKOIL LUBE P

Kiváló minőségű, paraffinos, oldószeresen finomított, semleges olaj

JÓVÁHAGYÁS

SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

DIN 51517-C
 DIN 51501-L-AN
 DIN 51502-H

TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL LUBE P** sorozat olajai kiválóan ellenállnak az oxidációnak - még magas hőmérsékleten is - és jó kenőképességet biztosítanak. Viskozitásának hőmérsékletfüggése jó (VI > 90). Biztos korrózió elleni védelmet is nyújtanak a kenési helyeken.

ALKALMAZÁS

A **LUKOIL LUBE P** sorozat tagjai a gyártói előírásoknak megfelelően homlokkerekes hajtóművek kenésére (amennyiben nincs EP adalékolás előírva), gördülő és siklócsapágyak kenésére, továbbá cirkulációs rendszerekben, vagy általános, veszteséges kenésre alkalmazhatók.

Felhasználhatók továbbá technológiai olajként is. A viszkozitási követelményekre ügyelni!

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mérték-egység	Vizsgálati módszer	LUKOIL LUBE P								
			15	32	46	68	100	150	220	320	460
Sűrűség 15°C	kg/m ³	DIN 51757	840	868	874	880	883	890	896	900	904
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	>190	>220	>220	>235	>250	>250	>260	>280	>300
Viszkózitás 40°C	mm ² /s	DIN 51562/1	15	32	46	68	100	150	220	320	460
Viszkózitás 100°C	mm ² /s	DIN 51562/1	3,4	5,5	6,5	8,6	11,0	14,5	18,7	24,5	31,6
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-15	<-12	<-12	<-12	<-12	<-12	<-12	<-9	<-9

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tőrés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

2015.10.08. 1/1 oldal

* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe Oy +43(1)205 222-8800
 Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
 1220 Vienna - Austria

www.lukoil-lubricants.eu

member of::

