

LUKOIL DRAW DY

Nagy viszkozitású fémmegmunkáló olaj színesfémek és színesfém drótok húzásához

JÓVÁHAGYÁSOK

SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL DRAW DY** a munkadarab kiváló felületminőségét biztosítja (különösen színes fémeknél), a legjobb kopásvédelem a szerszám hosszú használati idejét biztosítja. A **LUKOIL DRAW DY** maradékmentesen elpárolog az ízzási folyamat során.

ALKALMAZÁS

A **LUKOIL DRAW DY** a színesfém megmunkálásban használható, elsősorban rézdrótok húzásához, ahol követelmény, hogy az ízzásnál maradékmentesen elpárologjon a termék, az utólagos problémamentes lakkozás érdekében.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mérték-egység	Vizsgálati módszer	LUKOIL DRAW DY
Sűrűség 15°C	kg/m ³	DIN 51757	904
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	>260
Viszkozitás 40°C	mm ² /s	DIN 51562/1	225
Viszkozitás 100°C	mm ² /s	DIN 51562/1	20,5
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-12

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tűrés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

2015.10.09., 1/1 oldal

* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe Oy
Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
1220 Vienna - Austria

+43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

member of::

