

LUKOIL GRIND YEL

Klórmentes nagyteljesítményű csiszoló olaj

JÓVÁHAGYÁSOK

SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL GRIND YEL** rész-szintetikus kis viszkozitású olaj jó öblítő hatással és csekély párolgással. A kiegyensúlyozott hatóanyag kombináció jó anyageltávolítást és a lemezek legjobb felületi minőségét biztosítja. A legkülönbözőbb csiszoló papírokkal jól összeférhető. A csekély viszkozitás ellenére lényegesen 100 °C fölötti lobbanásponttal rendelkezik, ami előnyös a raktározásnál, a szállításnál, ill. a munkahelyi biztonság szempontjából. Továbbá csekély ködképző hajlama van, ami csökkenti a munkahelyi levegő terhelését.

ALKALMAZÁS

A **LUKOIL GRIND YEL** mint csiszoló olaj előnyösen alkalmazható acéllemezek nagysebességű csiszolásánál. Optimális anyageltávolítás, nagy öblítő hatás és a legtöbb csiszolópapírral való jó összeférhetőség jellemzi. A kiváló bázisolaj a köszörülési forgács könnyű eltávolítását teszi lehetővé pl. centrifugális tisztítóokban.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mérték-egység	Vizsgálati módszer	LUKOIL GRIND YEL
Sűrűség 15°C	kg/m ³	DIN 51757	865
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	>115
Viszkozitás 40°C	mm ² /s	DIN 51562/1	4,3
Viszkozitás 100°C	mm ² /s	DIN 51562/1	1,5
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-27

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tűrés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

2015.10.09. 1/1 oldal

* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál : technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe Oy +43(1)205 222-8800
 Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
 1220 Vienna - Austria www.lukoil-lubricants.eu

member of::

