

# LUKOIL CUT YM

## Klórmentes univerzális vágóolaj

### JÓVÁHAGYÁSOK

### SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

### TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL CUT YM** nagyobb viszkozitású vágóolaj megfelelő öblítő hatással. A gondosan megválasztott adalék kombináció a munkadarabnak kiváló felületminőséget biztosít és optimális szerszám élettartamot tesz lehetővé. A csekély olajkód képződés minimalizálja a munkahelyi levegő szennyezését.

### ALKALMAZÁS

A **LUKOIL CUT YM** nagyobb viszkozitású univerzális vágóolaj közepes és nehéz megmunkálásokhoz, mint ötvözött acélok, szénacélok, öntöttvasak továbbá könnyű- és színesfémek üregelese vagy fogazása.

Mélyhúzásnál és hengerlésnél mint képlékeny alakító olaj is alkalmazható.

### MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mérték-egység	Vizsgálati módszer	LUKOIL CUT YM
Sűrűség 15°C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51757	888
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	>235
Viszkozitás 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/1	43,0
Viszkozitás 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/1	6,9
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-18

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tűrés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

2015.10.08. 1/1 oldal

\* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: [technics.lubes@lukoil.com](mailto:technics.lubes@lukoil.com)