

LUKOIL CUT YU

Közepes viszkozitású, klórmentes vágóolaj

JÓVÁHAGYÁSOK

SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL CUT YU** univerzálisan alkalmazható mint vágóolaj, de hidraulikák, hajtóművek, ágyvezetékek és csapágyak kenésére is használható. A gondosan megválasztott adalék kombináció a munkadarabnak kiváló felületminőséget biztosít és optimális szerszám élettartamot tesz lehetővé. A ködképződés gátló adalék megakadályozza a munkahelyi levegő olajköd szennyezését

ALKALMAZÁS

A **LUKOIL CUT YU** használható esztergáláshoz, fúráshoz, maráshoz, menetvágáshoz, és bizonyos mélyfúrási folyamatokhoz, még nehezebb feltételek esetén is. Öntöttvasak, ferrites acélok, könnyű-és színesfémek, alumínium és alumínium ötvözetek megmunkálásához alkalmazható. A **LUKOIL CUT YU** felhasználható megmunkáló központok univerzális olajaként a hidraulika rendszerhez, az ágyvezetékek, csapágyak és hajtóművek kenésére is.

A **LUKOIL CUT YU** könnyű, képlékeny alakításokhoz is alkalmazható.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mérték-egység	Vizsgálati módszer	LUKOIL CUT YU
Sűrűség 15°C	kg/m ³	DIN 51757	865
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	>210
Viszkozitás 40°C	mm ² /s	DIN 51562/1	22,5
Viszkozitás 100°C	mm ² /s	DIN 51562/1	4,4
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-24

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tűrés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

2015.10.09. 1/1 oldal

* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe Oy
Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
1220 Vienna - Austria

+43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

member of::

