

LUKOIL AIR S

Szintetikus, különleges olaj pneumatikus szerszámokhoz biztos jegesedés elleni védelemmel

JÓVÁHAGYÁSOK

SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

DIN 51502-CL PG22

TERMÉKISMERTETŐ

A kiváló tapadó képesség és a kondenzvíz oldásának lehetősége, ill. a légnedvesség megkötése abszolút biztos jegesedés elleni védelmet nyújt a **LUKOIL AIR S** részére nedves, hideg időjárás esetén is.

A **LUKOIL AIR S** kiváló védelmet nyújt a korrózió és a kopás ellen, csekély viszkozitás-hőmérséklet függés jellemzi, és alacsony dermedéspontja van.

A **LUKOIL AIR S** kiváló korrózió elleni védelme különösen hosszabb idejű leállásnál, ill. raktározásnál fontos követelmény. A jó hidegüzemi tulajdonságoknak köszönhetően nagyon hideg időben is probléma mentes működés lehetséges.

A **LUKOIL AIR S** környezetkímélő, mivel biológiailag gyorsan lebomlik.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mérték-egység	Vizsgálati módszer	LUKOIL AIR S
Sűrűség 15°C	kg/m ³	DIN 51757	1100
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	>245
Viszkozitás 40°C	mm ² /s	DIN 51562/1	20
Viszkozitás 100°C	mm ² /s	DIN 51562/1	-
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-21

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tűrés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

2015.10.08. 1/1 oldal

* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe Oy
Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
1220 Vienna - Austria

+43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

member of::

