

LUKOIL LAYER PROTECT

Nagyhatású betonkeverő védő száraz és nedves felületekhez

JÓVÁHAGYÁSOK

TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL LAYER PROTECT** kiválóan tapad betonkeverő dobokban és szivattyúkban, ill. valamennyi tartozékban, ami a frissbetonnal érintkezésbe kerül. A termék a betonnak fizikai-kémiai elválasztását biztosítja a fémfelülettől. A beton kötési folyamatát nem befolyásolja

SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

ALKALMAZÁS

A hatásos és gazdaságos alkalmazáshoz a **LUKOIL LAYER PROTECT**-et legcélszerűbb egy szóró berendezéssel a megtisztított felületre hígítás nélkül, egyenletesen, vékony rétegben felvinni. A **LUKOIL LAYER PROTECT** rendszeres használata megakadályozza a lerakódások leragadását és hatásos korrózió elleni védelmet biztosít.

A **LUKOIL LAYER PROTECT** jelentősen csökkenti a tisztítási időt, ill. költséget és meghosszabbítja a berendezések élettartamát.

Felhasználás:

Tisztított fémfelületen 1 liter kb. 15 m²-re elegendő

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mérték-egység	Vizsgálati módszer	LUKOIL LAYER PROTECT
Sűrűség 15°C	kg/m ³	DIN 51757	855
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	>130
Viszkozitás 40°C	mm ² /s	DIN 51562/1	8,2
Viszkozitás 100°C	mm ² /s	DIN 51562/1	-
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-51

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tűrés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

2015.10.08. 1/1 oldal

* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: technics.lubes@lukoil.com