

LUKOIL TRANSMISSION LS 85W-90

Differenciálmű olaj, különleges, limited slip adalék tartalommal

JÓVÁHAGYÁSOK

ZF TE-ML 05C, 07A, 08, 12C, 21C (ZF001761)

SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

API GL-5
 ZF TE-ML 16E

TERMÉKIMSSERTETŐ

A **LUKOIL TRANSMISSION LS 85W-90** különleges adalékolású (limited slip) hajtóműolaj önzáró differenciálművek számára a gyártói előírás szerint.

A **LUKOIL TRANSMISSION LS 85W-90** korlátozott csúszást biztosító és korszerű kopáscsökkentő adalék kombinációja biztosítja az önzáró differenciálműveknél szükséges tulajdonságokat. A kanyarmenetben esetleg jelentkező recsegő hang megszűnik.

A **LUKOIL TRANSMISSION LS 85W-90** rendkívül jó minőségének köszönhetően a normál differenciálművekben is előnyösen használható, ami a nagyon csekély mértékű kopásban jelentkezik.

ALKALMAZÁS

A **LUKOIL TRANSMISSION LS 85W-90** önzáró differenciálművekben, személygépkocsik, tehergépkocsik, traktorok és építőgépek extrém igénybevételű tengelyhajtásaiban, továbbá nem szinkronizált sebességváltókban a gyártói előírás szerint.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mérték-egység	Vizsgálati módszer	LUKOIL TRANSMISSION LS 85W-90
Sűrűség 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	903
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	226
Viszkozitási osztály	---	SAE J 306	85W-90
Viszkozitás 40°C	mm ² /s	DIN 51562/1	144
Viszkozitás 100°C	mm ² /s	DIN 51562/1	13,8
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-24

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tűrés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

24. Feb. 2016, 1/1 oldal

* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe Oy +43(1)205 222-8800
 Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
 1220 Vienna - Austria www.lukoil-lubricants.eu

member of:

