

LUKOIL TRANSMISSION MP 80W-85

Ásványolaj bázisú sebességváltó olaj nagy kopás elleni védelemmel

JÓVÁHAGYÁSOK

MAN 341 Type E-1
MAN 341 Type Z-2
MB-Approval 235.1
TATRA

SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

API GL-4
STEYR F1
ZETOR
ZF TE-ML 08

TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL TRANSMISSION MP 80W-85** univerzálisan alkalmazható sebességváltó olaj, kiváló kopás elleni védelemmel.

A **LUKOIL TRANSMISSION MP 80W-85** kiválóan ellenáll az öregedésnek és extrém nagy terhelhetőséget biztosít.

A **LUKOIL TRANSMISSION MP 80W-85** nagy teljesítményű kopáscsökkentő és korrózió gátló adalékai kiváló kenési tulajdonságokat és stabil kenőfilmet biztosítanak

A **LUKOIL TRANSMISSION MP 80W-85** viszkozitásának hőmérséklet függése kismértékű, folyáspontja alacsony.

ALKALMAZÁS

A **LUKOIL TRANSMISSION MP 80W-85** API GL-4-es sebességváltó olaj, számos gyártó kézi kapcsolású váltóihoz.

A **LUKOIL TRANSMISSION MP 80W-85** használható hátsó hidakban, bolygóműves és hipoid hajtóművekben, továbbá egyéb hajtóművekben is.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mérték-egység	Vizsgálati módszer	LUKOIL TRANSMISSION MP 80W-85
Sűrűség 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	889
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	216
Viszkozitás osztály	---	SAE J 306	80W-85
Viszkozitás 40°C	mm ² /s	DIN 51562/1	107
Viszkozitás 100°C	mm ² /s	DIN 51562/1	11,7
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-30

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tűrés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

19. Okt. 2015, 1/1 oldal

* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: technics.lubes@lukoil.com