

# LUKOIL TRANSMISSION SYNTH BSX 75W-90

Teljesen szintetikus, üzemanyag takarékos differenciálmű olaj

## JÓVÁHAGYÁSOK

MAN 342 Type S-1  
 MB-Approval 235.8  
 VOLVO 97312  
 ZF TE-ML 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 17B (ZF001763)

## SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

API GL-5  
 MIL-PRF-2105E  
 SCANIA STO 1:0

## TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL TRANSMISSION SYNTH BSX 75W-90** teljesen szintetikus üzemanyag takarékos, nagyteljesítményű, többfokozatú hajtóműolaj nagyterhelésű jármű hidakhoz és extrém hosszú olajcsere periódushoz.

A **LUKOIL TRANSMISSION SYNTH BSX 75W-90**-et legnagyobb fokú öregedésállóság jellemzi, ami rendkívül hosszú olajcsere periódust tesz lehetővé a haszonjárműveknél.

A **LUKOIL TRANSMISSION SYNTH BSX 75W-90** modern, nagy teljesítményű kopáscsökkentő és korrózió gátló adalékai stabil kenőanyag filmet biztosítanak, ezáltal a hajtómű leghosszabb élettartamát teszi lehetővé.

A **LUKOIL TRANSMISSION SYNTH BSX 75W-90** viszkozitásának hőmérséklet függése csekély mértékű. Kiváló hideg működés jellemzi. Dermedéspontja rendkívül alacsony.

## ALKALMAZÁS

A **LUKOIL TRANSMISSION SYNTH BSX 75W-90** teljesen szintetikus hipoid hajtóműolaj a nehéz haszongépjárművek nagyterhelésű hídjaihoz. Használata különösen a leghosszabb olajcsere periódushoz ajánlott. Vegye figyelembe a járműgyártó előírásait!

## MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mértékegység	Vizsgálati módszer	LUKOIL TRANSMISSION SYNTH BSX 75W-90
Sűrűség 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51575	868
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	220
Viszkozitási osztály	---	SAE J 306	75W-90
Viszkozitás 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/1	115
Viszkozitás 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/1	16,8
Viszkozitás index	---		160
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-48

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tőrés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

24. Feb. 2016 1/1 oldal

\* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: [technics.lubes@lukoil.com](mailto:technics.lubes@lukoil.com)

LUKOIL Lubricants Europe Oy +43(1)205 222-8800  
 Ölhafen Lobau – Uferstr. 8  
 1220 Vienna - Austria [www.lukoil-lubricants.eu](http://www.lukoil-lubricants.eu)

member of:

