

# LUKOIL TRANSMISSION SYNTH BSV 75W-90

Üzemanyag takarékos differenciálmű olaj a leghosszabb olajcsere periódushoz

## JÓVÁHAGYÁSOK

MAN 342 Typ M2  
 Scania STO 1:0  
 VOLVO 97312

## SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

API GL-5  
 DAF Trucks  
 Meritor Europe – Extended Drain  
 SAE J 2360

## TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL TRANSMISSION SYNTH BSV 75W-90** szintetikus, üzemanyag takarékos, nagyteljesítményű hajtóműolaj elsősorban VOLVO haszonjárművek nagyterhelésű hídjaihoz és extrém hosszú olajcsere periódushoz.

A **LUKOIL TRANSMISSION SYNTH BSV 75W-90**-et a legnagyobb fokú öregedésállóság jellemzi, ami rendkívül hosszú olajcsere periódust tesz lehetővé elsősorban a VOLVO haszonjárműveknél.

A **LUKOIL TRANSMISSION SYNTH BSV 75W-90** modern, nagy teljesítményű kopáscsökkentő és korrózió gátló adalékai stabil kenőanyag filmet biztosítanak, ezáltal a hajtómű leghosszabb élettartamát teszi lehetővé.

A **LUKOIL TRANSMISSION SYNTH BSV 75W-90** viszkozitásának hőmérséklet függése csekély mértékű. Kiváló hideg működés jellemzi. Dermedéspontja rendkívül alacsony.

## ALKALMAZÁS

A **LUKOIL TRANSMISSION SYNTH BSV 75W-90** szintetikus hipoid hajtóműolaj nehéz haszongépjárművek nagyterhelésű hídjaihoz. Használata különösen a VOLVO haszonjárművekhez a leghosszabb olajcsere periódushoz ajánlott.

Vegye figyelembe a járműgyártó előírásait!

## MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mértékegység	Vizsgálati módszer	LUKOIL TRANSMISSION SYNTH BSV 75W-90
Sűrűség 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51757	872
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	>200
Viszkozitási osztály	---	SAE J 306	75W-90
Viszkozitás 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/1	110
Viszkozitás 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/1	15,8
Viszkozitás index	---		152
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-48

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tűrés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.