

# LUKOIL ATF SYNTH HD

Nagyteljesítményű, automata sebességváltó folyadék nehéz haszonjárművekhez

## JÓVÁHAGYÁSOK

MAN 339 Type V-1/Z-2  
 MB 236.6  
 VOITH H55.6335.XX  
 VOLVO 97341  
 ZF TE-ML 04D, 14B, 16L, 17C, 20B

## SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

ALLISON C4, TES-389  
 GM DEXRON® IIIH  
 Ford MERCON, MERCON V

## TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL ATF SYNTH HD** kiváló minőségű, univerzális automata sebességváltó folyadék mind nehéz haszonjárművekhez, mind személygépkocsikhoz.

A világ vezető automata váltó gyártóinak igényeihez lett tervezve és alkalmas mind hagyományos mind modern automata hajtóművekhez. A **LUKOIL ATF SYNTH HD** észak-amerikai és európai járművekhez használható.

A kiváló alacsony hőmérsékleti viselkedése, a csekély viszkozitás hőmérséklet függése precíz sebességváltást biztosít széles hőmérséklet tartományban. A nagyon nagy viszkozitás index széles tartományban biztosítja a termékjellemzők stabilitását.

## ALKALMAZÁS

A **LUKOIL ATF SYNTH HD** kiválóan használható személygépkocsik, haszonjárművek, építőgépek nyomaték átalakítóiban, automata váltóiban, ahol Dexron IIIH a minimális követelményszint. Szervokormányokban is használható.

## MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mértékegység	Vizsgálati módszer	LUKOIL ATF SYNTH HD
Sűrűség 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51575	850
Viszkozitás 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	33,9
Viszkozitás 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	7,1
Viszkozitás index	---		180
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-51
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	205

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási térés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

1.0\* változat, 2015.04.10. 1/1 oldal

\* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: [technics.lubes@lukoil.com](mailto:technics.lubes@lukoil.com)