

LUKOIL TRANSMISSION UNI 80W-90

Modern, univerzális hajtóműolaj nehéz haszonjárművek sebességváltóhoz és differenciálműveihez

JÓVÁHAGYÁSOK

MAN 341 Type E2/Z2
 MAN 342 Typ M2
 ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 08, 12L/M, 16B, 17B, 19B, 21A
 (ZF001768)

SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

API GL-2-től 5-ig
 API MT-1
 DAF
 IVECO
 MB 235.0
 MIL-PRF-2105E
 SCANIA
 TATRA TDS 80/32
 Voith-VSN 6081/19/20

TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL TRANSMISSION UNI 80W-90** univerzális használatra alkalmas számos hajtóműben. Kiváló öregedésállósága hosszúidejű alkalmazást tesz lehetővé. Semleges viselkedés a színesfémekkel és a tömítésekkel szemben.

A **LUKOIL TRANSMISSION UNI 80W-90** a kenőfilm a legnagyobb terhelhetőségét biztosítja, és kiválóan véd a kopás ellen. Optimális hajtómű élettartamot biztosít, alacsony hőmérsékleten csökkenti a kapcsolási erőt, magas hőmérsékletnél minimalizálja a zajt. A kedvező viszkozitás-hőmérséklet függés egész éves alkalmazást tesz lehetővé.

ALKALMAZÁS

A **LUKOIL TRANSMISSION UNI 80W-90** univerzális hajtóműolaj sokfajta hajtómű számára, mint pl. szinkronizált vagy nem szinkronizált kézi kapcsolású sebességváltó, hipoid fogazású hátsóhíd, bolygóműves hajtómű, stb. Minden üzemi körülmények között kiválóan megfelel.

A kiváló anyag összeférhetőségének köszönhetően a **LUKOIL TRANSMISSION UNI 80W-90** az API GL-1-től GL 5-ig terjedő követelményszintek mindegyikénél alkalmazható. A **LUKOIL TRANSMISSION UNI 80W-90** egyidejűleg alkalmazható a sebességváltókban és a hátsó hidakban, ezáltal egyszerűsíti a raktári készletezést, és csökkenti az olaj elcserélés veszélyét.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mértékegység	Vizsgálati módszer	LUKOIL TRANSMISSION UNI 80W-90
Sűrűség 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	898
Folyáspont COC	°C	ISO 2592	205
Viszkozitási osztály	---	SAE J 306	80W-90
Viszkozitás 40°C	mm ² /s	DIN 51562/1	159
Viszkozitás 100°C	mm ² /s	DIN 51562/1	15,6
Viszkozitás index	---		100
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-30

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tűrés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

24. Feb. 2016, 1/1 oldal

* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe Oy
 Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
 1220 Vienna - Austria

+43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

member of:

