

LUKOIL TRANSMISSION UNI S 75W-90

Modern, teljesen szintetikus, univerzális hajtóműolaj nehéz haszonjárművek sebességváltóihoz és differenciálműveihez

JÓVÁHAGYÁSOK

MAN 341 Typ E3/Z2
 MAN 342 Type M3
 ZF TE-ML 02B, 05B, 08, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21B (ZF001769)

SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

API GL-2-től 5-ig
 API MT-1
 MIL-PRF-2105E
 SCANIA STO 1:0
 TATRA TDS 120/48

TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL TRANSMISSION UNI S 75W-90** univerzálisan alkalmazható számos hajtóműben. A legmagasabb fokú öregedésállóság nagyon hosszú alkalmazási időt tesz lehetővé. Semlegesen viselkedik a színesfémekkel és a tömítésekkel szemben.

A **LUKOIL TRANSMISSION UNI S 75W-90** a kenőfilm legnagyobb terhelhetőségét biztosítja és véd a kopástól. Optimalizálja a hajtómű élettartamát, könnyű kapcsolást garantál alacsony hőmérsékleten és minimalizálja a zajt magas hőmérsékleten. Rendkívül csekély viszkozitás-hőmérséklet függése egész éves felhasználást tesz lehetővé.

ALKALMAZÁS

A **LUKOIL TRANSMISSION UNI S 75W-90** mint univerzális hajtóműolaj számos szinkronizált és nem szinkronizált sebességváltóban, hipoid fogazású hátsóhídban és bolygóműben kiválóan alkalmazható minden üzemeltetési körülmények között. A kiváló alacsony hőmérsékleti karakterisztikája és a csekély viszkozitás-hőmérséklet függése csökkenti a sebességváltási erőt és a fogyasztást. A jó anyag összeférhetőségének köszönhetően az API osztályozás szerinti GL-1-től GL-5 fokozatig használható sebességváltókban.

A **LUKOIL TRANSMISSION UNI S 75W-90** egyidejűleg használható sebességváltókban és differenciálművekben, ezáltal kedvezőbb anyaggazdálkodást biztosít, és minimalizálja az elcserelés veszélyét.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mérték-egység	Vizsgálati módszer	LUKOIL TRANSMISSION UNI S 75W-90
Sűrűség 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	860
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	195
Viszkozitási osztály	---	SAE J 306	75W-90
Viszkozitás 40°C	mm ² /s	DIN 51562/1	89
Viszkozitás 100°C	mm ² /s	DIN 51562/1	14,4
Viszkozitás index	---		168
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-45

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tűrés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

02. Aug. 2016 1/1 oldal

* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe Oy
 Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
 1220 Vienna - Austria

+43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

member of:

