

LUKOIL TRANSMISSION UNI S 75W-140

Modern, teljesen szintetikus, univerzális hajtóműolaj nehéz haszonjárművek sebességváltóihoz és differenciálműveihez

JÓVÁHAGYÁSOK

SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

API GL-5

Ajánlott **IVECO**, **SCANIA STO 1:0** sebességváltókhoz és differenciálművekhez továbbá **VOLVO** differenciálművekhez a 97310 specifikáció szerint ZF TE-ML 07A, 08

TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL TRANSMISSION UNI S 75W-140** univerzálisan alkalmazható számos hajtóműben. A legmagasabb fokú öregedésállóság nagyon hosszú alkalmazási időt tesz lehetővé. Semlegesen viselkedik a színesfémekkel és a tömítésekkel szemben.

A **LUKOIL TRANSMISSION UNI S 75W-140** a kenőfilm legnagyobb terhelhetőségét biztosítja és véd a kopástól. Optimalizálja a hajtómű élettartamát, könnyű kapcsolást garantál alacsony hőmérsékleten és minimalizálja a zajt magas hőmérsékleten. Rendkívül csekély viszkozitás-hőmérséklet függése egész éves felhasználást tesz lehetővé.

ALKALMAZÁS

A **LUKOIL TRANSMISSION UNI S 75W-140** mint univerzális hajtóműolaj számos szinkronizált és nem szinkronizált sebességváltóban, hipoid fogazású hátsóhidban és bolygóműben kiválóan alkalmazható minden üzemeltetési körülmények között. A kiváló alacsony hőmérsékleti karakterisztikája és a csekély viszkozitás-hőmérséklet függése csökkenti a sebességváltási erőt és a fogyasztást. A jó anyag összeférhetőségének köszönhetően az API osztályozás szerinti GL-1-től GL-5 fokozatig használható sebességváltókban.

A **LUKOIL TRANSMISSION UNI S 75W-140** egyidejűleg használható sebességváltókban és differenciálművekben, ezáltal kedvezőbb anyaggazdálkodást biztosít, és minimalizálja az elcserelés veszélyét.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mértékegység	Vizsgálati módszer	LUKOIL TRANSMISSION UNI S 75W-140
Sűrűség 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	883
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	210
Viszkozitási osztály	---	SAE J 306	75W-140
Viszkozitás 40°C	mm ² /s	DIN 51562/1	142
Viszkozitás 100°C	mm ² /s	DIN 51562/1	24,2
Viszkozitás index	---		203
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	< -36

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tűrés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

19. Okt. 2015, 1/1 oldal

* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe Oy +43(1)205 222-8800
 Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
 1220 Vienna - Austria www.lukoil-lubricants.eu

