

# LUKOIL CONSTRUCT TO-4 10W

Speciális olaj építőipari gépekhez

## JÓVÁHAGYÁSOK

## SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

API CF/CF-2 ÉS GL-4  
 ALLISON C-4  
 CATERPILLAR TO-4  
 KOMATSU-DRESSER  
 ZF TE-ML 03C

## TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL CONSTRUCT TO-4 10W** az építőgépek számára kifejlesztett különleges minőségű univerzális olaj tengely-hajtóművekben, sebességváltókban, hidraulikákban, hidrosztatikus hajtásokban, terhelés alatt kapcsoló váltókban, nedves fékekben, csörlőkben, stb. való használatra a gyártói előírás szerint.

A **LUKOIL CONSTRUCT TO-4 10W** kifejezetten a CATERPILLAR építőgépekhez lett kifejlesztve univerzális olajként, de számos egyéb gépben is használható. Kiváló kopásvédelmet és a leghosszabb élettartamot biztosítja a hajtóművek és a mellékajtások számára. A sokoldalú alkalmazhatósága csökkenti az építkezéseknél szükséges termékek számát és megakadályozza az elcserélést.

## ALKALMAZÁS

A **LUKOIL CONSTRUCT TO-4 10W** felhasználható építőgépek és traktorok tengely-hajtóműveiben, sebességváltóiban, hidraulikáiban, hidrosztatikus hajtásaiban, terhelés alatt kapcsoló váltóiban, nedves fékjeiben, csörlőiben.

A **LUKOIL CONSTRUCT TO-4 10W** megakadályozza a tengelykapcsoló és a hajtómű csúszását, minimalizálja a hajtóműkopást. Meghosszabbítja a tengelykapcsoló betétek élettartamát, növeli a gép vontatási teljesítményét és a legtöbb esetben megakadályozza a nedves fékek zaját.

Figyelem: A gépgyártó viszkozitási előírásait figyelembe kell venni! Különösen a tengelyhajtásoknál és a sebességváltóknál. Ezeknél a **LUKOIL CONSTRUCT TO-4 30** olaj használatára hívjuk fel a figyelmet.

## MŰSZAKI ADATOK

| Tulajdonság            | Mértékegység       | Vizsgálati módszer | LUKOIL CONSTRUCT TO-4 10W |
|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Sűrűség 15 °C          | kg/m <sup>3</sup>  | DIN 51757          | 883                       |
| Lobbanáspont COC       | °C                 | ISO 2592           | 228                       |
| Viszkozitási osztály   | ---                | SAE J 300          | 10W                       |
| Viszkozitás 40°C       | mm <sup>2</sup> /s | DIN 51562/1        | 40                        |
| Viszkozitás 100°C      | mm <sup>2</sup> /s | DIN 51562/1        | 6,2                       |
| Viszkozitás index      | ---                | DIN ISO 2909       | 101                       |
| CCS viszkozitás /-20°C | mPa.s              | DIN 51377          | 2900                      |
| Folyáspont             | °C                 | DIN ISO 3016       | < -27                     |

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tűrés szerint változhatnak. ООО "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

24 фев. 16 г. 1/1 oldal

\* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: [technics.lubes@lukoil.com](mailto:technics.lubes@lukoil.com)

LUKOIL Lubricants Europe Oy  
 Ölhafen Lobau – Uferstr. 8  
 1220 Vienna - Austria

+43(1)205 222-8800  
[www.lukoil-lubricants.eu](http://www.lukoil-lubricants.eu)

member of:

