

LUKOIL CONSTRUCT TO-4 50

Speciális olaj építőipari gépekhez

JÓVÁHAGYÁSOK

SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

ALLISON C-4
 API CF/CF-2 és GL-4
 CATERPILLAR TO-4
 KOMATSU-DRESSER

TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL CONSTRUCT TO-4 50** az építőgépek számára kifejlesztett különleges minőségű univerzális olaj tengely-hajtóművekben, sebességváltókban, hidraulikákban, hidrosztatikus hajtásokban, terhelés alatt kapcsoló váltókban, nedves fékekben, csörlőkben, stb. való használatra a gyártói előírás szerint.

A **LUKOIL CONSTRUCT TO-4 50** kifejezetten a CATERPILLAR építőgépekhez lett kifejlesztve univerzális olajként, de számos egyéb gépben is használható. Kiváló kopásvédelmet és a leghosszabb élettartamot biztosítja a hajtóművek és a mellékajtások számára.

ALKALMAZÁS

A **LUKOIL CONSTRUCT TO-4 50** felhasználható motorolajként építőgépek és traktorok dízelmotorjaiban (kétüteműben is), valamint tengely-hajtóműveiben, sebességváltóiban, hidraulikákban, hidrosztatikus hajtásaiban, terhelés alatt kapcsoló váltóiban, nedves fékjeiben, csörlőiben, stb.

Figyelem: Fokozottan ügyeljen a gyártó viszkozitási előírására alacsony hőmérsékleteknél és hidraulikáknál. Ezeknél a **LUKOIL CONSTRUCT TO-4 10W** ill. **30** használatára hívjuk fel a figyelmet.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mérték-egység	Vizsgálati módszer	LUKOIL CONSTRUCT TO-4 50
Sűrűség 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	902
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	250
Viszkozitási osztály	---	SAE J 300	50
Viszkozitás 40°C	mm ² /s	DIN 51562/1	223
Viszkozitás 100°C	mm ² /s	DIN 51562/1	18,7
Viszkozitás index	---	DIN ISO 2909	95
CCS viszkozitás /-5°C	mPa.s	DIN 51377	5200
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	< -12

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tűrés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

19 окт. 15 г. 1/1 oldal

* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: technics.lubes@lukoil.com