

OMV Diesel ECO7

teljesíti az MSZ EN 590:2022

1D, Termékszám 490000

Rendeltetésszerű használat

Dízelmotorok, főként gépjármű-dízelmotorok üzemeltetéséhez. További információval Üzemanyag Kompetencia Központunk áll rendelkezésére a +43-1-40440-43486 -os hívószámon.

Vizsgálati eljárás	Tulajdonság	Egység	Küszöbértékek
vizuális értékelés	Külső jellemzők		Tiszta, látható víztől és idegen anyagoktól mentes 20°C-on
EN ISO 5165:2020*), EN 15195:2014, EN 16715:2015, EN 16906:2017, EN 17155:2018	Cetánszám		min. 51,0
EN ISO 4264 EN ISO 12185:1996*), EN ISO 3675:1998	Cetánindex Sűrűség 15°C -nál	kg/m3	min. 46,0 820,0 - 845,0
EN ISO 20846:2019*), EN ISO 20884:2019*), EN ISO 13032:2012	Kéntartalom	mg/kg	max. 10,0
EN ISO 2719	Lobbanáspont	°C	több mint 55,0
EN 16576:2014	Mangántartalom	mg/l	max. 2,0
EN 12916:2019	Többgyűrűs aromás szénhidrogének	% (m/m)	max. 8,0
EN 116*), EN 16329	Hidegszűrhetőségi határhőmérséklet/CFPP: 05.01 - 09.30. - nyár	°C	max. 5
EN 116*), EN 16329	Hidegszűrhetőségi határhőmérséklet/ CFPP: 11.15 - 02. 28 (29-ig) - télen	°C	max. -20
EN 116*), EN 16329	Hidegszűrhetőségi határhőmérséklet/CFPP: 03.01 - 04.30 és 10.01 - 11.14 - Átmenet	°C	megadandó
EN ISO 12156-1	Kenőképesség, kopási sebhely átmérő (WSD) 60 °C-on	µm	max. 460
EN ISO 3104*), ISO 23581	Viszkozitás (40 °C-nál) desztilláció	mm2/s	2,000 - 4,500
EN ISO 3405:2019*), EN ISO 3924:2019, EN 17306:2019	250 °C-ig átdesztillált mennyiség % (V/V)	% (V/V)	< 65
EN ISO 3405:2019*), EN ISO 3924:2019, EN 17306:2019	350 °C-ig átdesztillált mennyiség % (V/V)	% (V/V)	min. 85
EN ISO 3405:2019*), EN ISO 3924:2019, EN 17306:2019	95%-ban (V/V) átdesztillál	°C	max. 360,0
EN 14078:2014	Zsírsav-metilészter tartalom (FAME)***)	% (V/V)	max. 7,0

OMV specifikáció

OMV Hungária Ásványolaj Kft.
Október huszonharmadika u., 6-10. V.em,
1117 Budapest, Magyarország
+36 1 381 97 00
+36 80 201 199

A mért értékeket az EN ISO 4259 szerint kell értékelni.

Nyelv: magyar
Verzió: 3.6
Felülvizsgálat dátuma 27.12.2024
Nyomtatás dátuma 12.06.2025
1/2

OMV Diesel ECO7

teljesíti az MSZ EN 590:2022

1D, Termékszám 490000

EN ISO 12205	Oxidációs stabilitás	g/m3	max. 25
EN 15751*)	Oxidációs stabilitás****)	h	min. 20,0
vagy			
EN 16091	Oxidációs stabilitás****)	Perc	min. 60,00
EN ISO 2160	Korrózióhatás vörösrézre (3h 50 °C-on)	Korr.-fok	1-es osztály
EN ISO 10370	Kokszosodási maradék (10%-os lepárlási maradékból)	% (m/m)	max.***) 0,30
EN ISO 6245	Hamutartalom	% (m/m)	max. 0,010
EN ISO 12937	Víztartalom	% (m/m)	max. 0,020
EN 12662	Összes szennyeződé	mg/kg	max. 24
ASTM D 2624	Elektromos vezetőképesség	pS/m	min. 50

A termék biogén anyag tartalma min. 6,6 térfogatszázalék.

- *) Döntőbíró
- **) Érvényes valamennyi gyújtásjavító adalék nélküli termékre (hozzáadás előtt).
- ***) A FAME-nak meg kell felelnie az EN 14214 szerinti követelményeknek.
- ****) Ez a 2%-nál magasabb (v/v) FAME tartalmú diesel üzemanyagokra vonatkozó további követelmény.

Vámtarifaszám:2710 20 11