

# LUKOIL TRANSMISSION MN Z5 75W-80

Cikkszám: 582010

**Szintetikus, hatékony üzemanyag-fogyasztású többfokozatú váltóolaj**

## JÓVÁHAGYÁSOK

## MEGFELEL AZ ALÁBBI KÖVETELMÉNYEKNEK

API GL-4  
MAN 341 Typ Z5/ Typ VR  
MB 235.29  
Voith Class C  
VOLVO 97307  
ZF TE-ML 01E, 02E, 16P

## TERMÉKLEÍRÁS

A **LUKOIL TRANSMISSION MN Z5 75W-80** olajat speciálisan nagy igénybe vételnek kitett, intarderekkel és retarderekkel szerelt, kézi és automatizált kézi váltókhoz fejlesztették ki.

A **LUKOIL TRANSMISSION MN Z5 75W-80** az alábbiakat biztosítja:

- A gyártói utasítások szerinti lehető leghosszabb szervizidőtartam ZF vagy Voith váltókkal rendelkező járművekben
- Optimális váltóműködés bármilyen klímaviszonyok mellett
- Fokozott üzemanyag-takarékosság a különleges adalékoknak köszönhetően
- Tökéletes védelem az alkatrészek számára még jelentős terhelésváltozás mellett is

## ALKALMAZÁS

A **LUKOIL TRANSMISSION MN Z5 75W-80** az alábbiak számára a legmegfelelőbb:

- ZF gyártmányú kézi és automatizált kézi váltók, illetve Voith váltók integrált retarderrel (intarder)
- MAN, Mercedes, Volvo, Iveco, Renault és számos más gyártó járművei
- API GL-4 és SAE 75W-80 követelmények

Részletes információkért járműve kenéséről és műszaki adatairól, kérjük, tájékozódjon a gyártó felhasználói kézikönyvében.

04. dec. 2019, 1/1 oldal

\* Ez a dokumentum minden korábbi verziót meghalad

További információért forduljon a Műszaki marketing szolgáltatáshoz: [technics.lubes@eu.lukoil.com](mailto:technics.lubes@eu.lukoil.com).

## TIPIKUS TESZTADATOK

Jellemző	Mértékegység	Tesztmódszer	LUKOIL TRANSMISSION MN Z5 75W-80
Sűrűség @ 15°C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51757	858
Lobbanáspont (COC)	°C	ISO 2592	240
Viszkozitási osztály	---	SAE J 306	75W-80
Viszkozitás @ 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	54
Viszkozitás @ 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	9,35
Viszkozitási index	---		157
Dermedéspont	°C	DIN ISO 3016	-42

A jellemző adatokban megadott információk nem minősülnek specifikációnak, hanem tájékoztató jellegűek és a jelenlegi gyártást tükrözik; az adatok az elfogadható gyártási tűréseken belül változhatnak. A LUKOIL Lubricants Europe GmbH fenntartja a változtatás jogát.

## ELTARTHATÓSÁG ÉS TÁROLÁS

Eredeti bontatlan tartályban száraz helyen tárolva e termék legalább 60 hónapig eltartható a gyártástól számítva

## BIZTONSÁG, EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZET

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen mérgező összetevőt. E termék tárolása, szállítása és alkalmazása során az ásványi kenőanyagokra vonatkozó biztonsági és környezetvédelmi szabályokat be kell tartani.

A LUKOIL termékek használatára vonatkozó további információkért kérjük, tájékozódjon az anyagbiztonsági adatlapban:

<http://www.lukoil-lubricants.eu/>

04. dec. 2019, 1/1 oldal

\* Ez a dokumentum minden korábbi verziót meghalad

További információért forduljon a Műszaki marketing szolgáltatáshoz: [technics.lubes@eu.lukoil.com](mailto:technics.lubes@eu.lukoil.com).

LUKOIL Lubricants Europe  
GmbH  
Uferstrasse 8  
1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800

[www.lukoil-lubricants.eu](http://www.lukoil-lubricants.eu)

anyavállalat

