LUKOIL Lubricants Europe GmbH

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLE 10W-40

Termék száma: 568371

Szintetikus, univerzális, nagy teljesítményű haszongépjármű-motorolaj DPF / SCR rendszerekhez, a legszigorúbb kibocsátási határértékek mellett

JÓVÁHAGYÁSOK

DTFR 15C110 (MB 228.51)
DTFR 15C120 (MB 228.52)
MAN M 3775

MEGFELEL AZ ALÁBBI KÖVETELMÉNYEKNEK

ACEA E4, E6, E7, E8, E9, E11
API CK-4, CJ-4
Caterpillar ECF-3
Cummins CES 20086, 20081
DAF PSQL 2.1
DAF PSQL 2.1 E-LD
DAF Extended Drain
Deutz DQC IV-18 LA
DTFR 15C100 (MB 228.31)
Detroit Diesel DFS 93K222
Iveco 18-1809 NG2
JASO DH-2, DH-1, DL-0
Mack EOS-4.5
MAN M 3575, 3477, 3271-1
Renault VI RLD-4, VI RLD-3
Scania LA
Volvo VDS-4.5

TERMÉKLEÍRÁS

A LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLE 10W-40 egy szintetikus, univerzálisan alkalmazható, alacsony hamutartalmú, nagy teljesítményű haszongépjármű-motorolaj a legszigorúbb kibocsátási határértékekhez. Innovatív formuláját speciálisan az SCR-rendszerrel és dízel-részecskeszűrővel (DPF) rendelkező haszongépjármű-motorokhoz alakították ki az EURO V és VI kibocsátási normáknak megfelelően.

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLE 10W-40 az alábbi jellemzőkkel bír:

- Univerzális felső kategóriás haszongépjármű-olaj a legújabb kipufogógáz-utánkezelő rendszerekkel ellátott motorokhoz
- Lehetővé teszi a lehető leghosszabb olajcsere-időközöket a gyártó utasításai szerint
- Garantálja a motor gyors kenését és a kenőfilm maximális terhelhetőségét.
- Stabil viszkozitás a teljes olajcsere-időköz alatt („tartja a formáját")
- Jelentős csökkenti a részecskekibocsátást, ami meghosszabbítja a DPF és SCR egységek élettartamát

ALKALMAZÁS

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLE 10W-40 – ideális megoldás a legtöbb modern teherautó és turbófeltöltős, nagy teljesítményű dízelmotorral felszerelt könnyű haszongépjármű számára. A lehető legjobb üzembiztonság és megfelelő teljesítménytartalék mindig garantált, még nehéz üzemi körülmények között is.

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLE 10W-40 kifejezetten az alábbiakhoz lett kifejlesztve:

- Vezető gyártók (OEM) általi használat (MAN, Mercedes-Benz, MTU, Iveco, CAT, Deutz, stb.)
- Univerzális, egész éves használat vegyes flottákban
- Számos más jármű, amelyhez ACEA E4, E6, E7, E9 szabványú és SAE 10W-40 viszkozitási osztályú motorolaj szükséges

A **LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLE 10W-40** nem keverhető más haszongépjármű-motorolajokkal a speciális, alacsony hamutartalmú összetétele miatt.
A motorban maradó maradványok ártalmatlanok, ha az olajcsere a gyártó utasításainak megfelelően történik.

További információért forduljon a Kenőanyagok műszaki marketing szolgáltatásához: technics.lubes@eu.lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe GmbH
Uferstrasse 8
1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800

www.lukoil-lubricants.eu

anyavállalat:

qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT
ISO 9001:2015 NR.01028/1
ISO 14001:2015 NR.03903/0
IATF 16949:2016 NR.05760/1

- Maximális környezetvédelem a rendkívül alacsony károsanyag-kibocsátásnak köszönhetően
- EURO 0, I, II, III és IV motorokkal is alkalmazható a gyártó utasításainak megfelelően

Részletes információkért járműve kenéséről és műszaki adatairól, kérjük, tájékozódjon a gyártó felhasználói kézikönyvében. Kéntartalmú dízelüzemanyag használata csökkentheti a motorolaj élettartamát.

TIPIKUS TESZTADATOK

Jellemző	Mértékegység	Tesztmódszer	LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLE 10W-40
Sűrűség 15°C-on	kg/m^3	DIN 51757	854
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	≥210
Viszkozitási osztály	---	SAE J300	10W-40
Viszkozitás @ 40°C	mm²/s	DIN 51562/T1	84
Viszkozitás @ 100°C	mm²/s	DIN 51562/T1	13,9
Viszkozitási index	---	DIN ISO 2909	172
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	≤-36
Teljes bázisszám (TBN)	mg KOH / g	ASTM D2896	12,6
Szulfáthamu	tömeg %	DIN 51575	≤1,0

A jellemző adatokban megadott információk nem minősülnek specifikációnak, hanem tájékoztató jellegűek és a jelenlegi gyártást tükrözik; az adatok az elfogadható gyártási tűréseken belül változhatnak. A LUKOIL Lubricants Europe GmbH fenntartja a változtatás jogát.

ELTARTHATÓSÁG ÉS TÁROLÁS

Eredeti bontatlan tartályban száraz helyen tárolva e termék a gyártástól számított legalább 60 hónapig eltartható.

BIZTONSÁG, EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZET

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen mérgező összetevőt. E termék tárolása, szállítása és alkalmazása során az ásványi kenőanyagokra vonatkozó biztonsági és környezetvédelmi szabályokat be kell tartani.
A LUKOIL termékek használatára vonatkozó további információkért kérjük, tájékozódjon az anyagbiztonsági adatlapban: http://www.lukoil-lubricants.eu/

További információért forduljon a Kenőanyagok műszaki marketing szolgáltatásához: technics.lubes@eu.lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe GmbH
Uferstrasse 8
1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800

www.lukoil-lubricants.eu

anyavállalat:

qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT
ISO 9001:2015 NR.01028/1
ISO 14001:2015 NR.03903/0
IATF 16949:2016 NR.05760/1