

# LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 0W-30

Cikkszám: 563116

Szintetikus üzemanyag-takarékos motorolaj, különösen a Ford TDCi Duratorq Euro 6 dízelmotorokhoz

## JÓVÁHAGYÁSOK

Ford WSS M2C-950-A

## AZ ALÁBBI KÖVETELMÉNYEKNEK MEGFELEL

 ACEA C2  
 Fiat 9.55535-GS1/ DS1

## TERMÉKLEÍRÁS

A LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 0W-30 egy szintetikus „üzemanyag-takarékos” motorolaj, különösen a Ford TDCi Duratorq Euro 6 motorokhoz.

A LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 0W-30 legújabb adaléktechnológiája garantálja a motor nagyfokú tisztántartását, a súrlódás csökkentését és ezáltal az üzemanyag-hatékonyságot, az optimális energiamegtakarítást és élettartamot.

A LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 0W-30 a nagy hőmérsékleten és nagy nyírási gradiensnél mért csökkentett viszkozitása a legnagyobb üzemanyag-takarékosságot biztosítja.

A LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 0W-30 kiváló folyási tulajdonságai nagyon alacsony hőmérsékleten is garantálják a teljes motorkenést, a könnyű indítást télen, valamint a motor védelmét.

## FELHASZNÁLÁS

A LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 0W-30 egy speciális fejlesztésű termék a Ford legújabb dízelmotoraihoz, amelyek olyan 0W-30 kenőanyagot igényelnek, amely megfelel a Ford WSS-M2C950-A specifikációnak.

## TIPIKUS TESZTADATOK

JELLEMZŐ	Mértékegység	Tesztelési módszer	LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 0W-30
Sűrűség @ 15°C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51757	839
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	211
Viszkozitási osztály	---	SAE J300	0W-30
Viszkozitás @ 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	45,3
Viszkozitás @ 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	9,5
Viszkozitási index	---	DIN ISO 2909	200
Dermedéspont	°C	DIN ISO 3016	<-45

A tipikus adatokban megadott információk nem minősülnek specifikációnak, hanem csupán a jelenlegi termelésen alapuló jelzésnek, melyekre a megengedett gyártási tűrések hatással lehetnek. A módosítások jogát az LUKOIL Lubricants Europe GmbH fenntartja

4 október 2019, Oldal 1/1

\* Ez a dokumentum felülír minden korábbi verziót

További információt a kenőanyagokkal kapcsolatos technikai marketing szolgáltatástól kaphat a következő címen:  
[technics.lubes@eu.lukoil.com](mailto:technics.lubes@eu.lukoil.com)

LUKOIL Lubricants Europe  
 GmbH  
 Uferstrasse 8  
 1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800

[www.lukoil-lubricants.eu](http://www.lukoil-lubricants.eu)

member of:

