

LUKOIL GENESIS SPECIAL MD 0W-30

Cikkszám: 563031

Teljesen szintetikus, többfokozatú motorolaj, különösen a Mercedes-Benz / Daimler motorok számára

JÓVÁHAGYÁSOK

MB-Approval 229.61, 227.61

AZ ALÁBBI KÖVETELMÉNYEKNEK MEGFELEL

TERMÉKLEÍRÁS

A **LUKOIL GENESIS MD 0W-30** egy rendkívül nagy teljesítményű, négyévszakos, teljesen szintetikus, többfokozatú motorolaj.

A **LUKOIL GENESIS MD 0W-30** csúcsmínőségű szintetikus alapolajokkal és a legújabb adaléktechnológiával készült.

A **LUKOIL GENESIS MD 0W-30**, mint négyévszakos motorolaj, erősen ajánlott a nagy teljesítményű benzin- és dízelmotorokhoz (DPF-fel vagy anélkül), beleértve a kompresszoros, turbófeltöltős és a nagy erővel hajtott sportautó-motorokat, különösen ott, ahol alacsony viszkozitású, kimagaslóan üzemanyag-takarékos és utókezelő rendszerekkel kompatibilis motorolajokra van szükség.

A **LUKOIL GENESIS MD 0W-30** egy modern nagy teljesítményű, kis súrlódású olaj, amely a gyors olajáramlásnak köszönhetően minimálisra csökkenti a kopást. Különösen a motor bemelegedési fázisában lehetővé teszi a maximális terhelést, emellett rendkívül magas biztonsági tartalékokat biztosít. Ezenkívül az alacsony SAPS-szint garantálja a részecskeszűrő hosszú élettartamát.

FELHASZNÁLÁS

A **LUKOIL GENESIS MD 0W-30** egy speciálisan kifejlesztett termék a legújabb MB/Daimler dízel- és benzinmotorokhoz, amelyek 0W-30 kenőanyagot igényelnek.

2022. 03. 24. Ez a dokumentum felülír minden korábbi verziót

További információt a Műszaki Marketing Ügyfélszolgálatnál kaphat <https://LukHelp.com>.

JELLEMZŐ TESZTADATOK

Tulajdonság	Mértékegység	Vizsgálati módszer	LUKOIL GENESIS SPECIAL MD 0W-30
Sűrűség @ 15°C	kg/m ³	DIN 51757	842
Lobbanáspont (COC)	°C	ISO 2592	≥220
Viszkózitási osztály	---	SAE J300	0W-30
Viszkózitás @ 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	47
Viszkózitás @ 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	9,5
Viszkózitási index	---	DIN ISO 2909	190
Dermedéspont	°C	DIN ISO 3016	≤-42
Teljes bázisszám (TBN)	mg KOH / g	ASTM D2896	7,8
Szulfát hamu	% tömeg	DIN 51575	≤0,8

A jellemző adatokban megadott információk nem specifikációnak, hanem a jelenlegi gyártáson alapuló jelzésnek minősülnek, amelyet a megengedett gyártási tűréshatárok befolyásolhatnak. A módosítások jogát a LUKOIL Lubricants Europe GmbH fenntartja

ELTARTHATÓSÁG ÉS TÁROLÁS

Az eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen tárolva a termék eltarthatósági ideje legalább 60 hónap, a gyártástól számítva.

BIZTONSÁG, EGÉSZSÉG, KÖRNYEZET

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen mérgező összetevőt. A termék tárolása, szállítása és alkalmazása során be kell tartani az ásványi kenőanyagok kezelésére vonatkozó biztonsági szabályokat és környezetvédelmi előírásokat.

A LUKOIL termékek használatára vonatkozó további információkért kérjük, olvassa el az anyagbiztonsági adatlapot:

<http://www.lukoil-lubricants.eu/>

2022. 03. 24. Ez a dokumentum felülír minden korábbi verziót

További információt a Műszaki Marketing Ügyfélszolgálatnál kaphat <https://LukHelp.com>.