

# LUKOIL GENESIS SPECIAL RN 0W-20

Termék száma: 563125

**Szintetikus low SAPS motorolaj a Renault és Dacia legújabb motorjaihoz**

## JÓVÁHAGYÁSOK

RENAULT RN17 FE (függőben)

## MEGFELEL AZ ALÁBBI KÖVETELMÉNYEKNEK

ACEA C5

## TERMÉKLEÍRÁS

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL RN 0W-20** egy szintetikus alacsony hamutartalmú, alacsony viszkozitású motorolaj, amit speciálisan a Renault és Dacia dízel- és benzinmotorok legújabb generációjához fejlesztettek ki. Az innovatív adalékanyag-csomag a válogatott szintetikus bázisú olajokkal kombinálva garantálja a legjobb minőséget és teljesítményt a teljes használati időszak alatt.

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL RN 0W-20** az alábbi jellemzőkkel bír:

- A lehető legjobb üzemanyag-hatékonyság a SAE 0W-20 viszkozitási tartományon belül
- Az optimális kopásvédelem és a dugattyú kitűnő tisztasága garantálja a motor hosszú élettartamát
- Alacsony hőmérsékleten is jó tulajdonságai megbízható indítást biztosítanak, még rendkívül alacsony hőmérsékleten is
- A lehető leghosszabb olajcsere-időköz, a lehető legjobb részecskeszűrő védelemmel

## ALKALMAZÁS

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL RN 0W-20** ideális megoldás a legtöbb nagy teljesítményű benzin- vagy dízelmotorral felszerelt modern autó és könnyű haszongépjármű számára. A nagy teljesítménytarték és a maximális működési megbízhatóság mindig garantált, még extrém üzemi körülmények között is.

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL RN 0W-20** olajat speciálisan az alábbiakhoz fejlesztették ki:

- A legújabb RENAULT RN17 FE specifikáció
- Modern Renault és Dacia benzin- és dízelmotorokban történő használat
- Számos más jármű, amelyhez ACEA C5 szabványú, SAE 0W-20 viszkozitási osztályú motorolaj szükséges

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL RN 5W-30** keverhető más márkájú, azonos specifikációs szintű olajokkal. Mindazonáltal, a teljes mértékű teljesítmény csak keverés nélkül garantált.

A részletekért kérjük, vegye figyelembe a gyártó felhasználói kézikönyvében szereplő információkat.

30. jún. 2020, oldal 1/2

\* Ez a dokumentum minden korábbi verziót meghalad

További információért forduljon a Műszaki marketing szolgáltatáshoz: [technics.lubes@eu.lukoil.com](mailto:technics.lubes@eu.lukoil.com).

## TIPIKUS TESZTADATOK

Jellemző	Mértékegység	Tesztmódszer	LUKOIL GENESIS SPECIAL RN 0W-20
Sűrűség @ 15°C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51757	840
Lobbanáspont (COC)	°C	ISO 2592	≥222
Viszkózitási osztály	---	SAE J300	0W-20
Viszkózitás @ 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	37,84
Viszkózitás @ 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	8,23
Viszkózitási index	---	DIN ISO 2909	201
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	≤-42
Teljes bázisszám (TBN)	mg KOH / g	ASTM D2896	8,0
Szulfáthamu	tömeg %	DIN 51575	≤0,8

A jellemző adatokban megadott információk nem minősülnek specifikációnak, hanem tájékoztató jellegűek és a jelenlegi gyártást tükrözik; az adatok az elfogadható gyártási tűréseken belül változhatnak. A LUKOIL Lubricants Europe GmbH fenntartja a változtatás jogát.

## ELTARTHATÓSÁG ÉS TÁROLÁS

Eredeti bontatlan tartályban száraz helyen tárolva e termék legalább 60 hónapig eltartható a gyártástól számítva.

## BIZTONSÁG, EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZET

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen mérgező összetevőt. E termék tárolása, szállítása és alkalmazása során az ásványi kenőanyagokra vonatkozó biztonsági és környezetvédelmi szabályokat be kell tartani.

A LUKOIL termékek használatára vonatkozó további információkért kérjük, tájékozódjon az anyagbiztonsági adatlapban:

<http://www.lukoil-lubricants.eu/>

30. jún. 2020, oldal 2/2

\* Ez a dokumentum minden korábbi verziót meghalad

További információért forduljon a Műszaki marketing szolgáltatáshoz: [technics.lubes@eu.lukoil.com](mailto:technics.lubes@eu.lukoil.com).