

LUKOIL GENESIS SPECIAL RN 5W-30

Cikkszám: 563124

Szintetikus low SAPS motorolaj, ami megfelel a Renault legújabb követelményeinek

JÓVÁHAGYÁSOK

RENAULT RN17

MEGFELEL AZ ALÁBBI KÖVETELMÉNYEKNEK

ACEA C3

TERMÉKLEÍRÁS

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL RN 5W-30** egy szintetikus low SAPS motorolaj, amit speciálisan a Renault dízel- és benzinmotorok legújabb generációjához fejlesztettek ki. Ezt az innovatív prémium terméket kifejezetten a Renault és Dacia autók lehető legjobb teljesítményének kihasználására fejlesztették ki.

A motorolaj kompatibilis az utánkezelő rendszerek legújabb generációjával.

- A legmodernebb adalékanyag-technológia tökéletesen tiszta motort és kopásvédelmet biztosít
- Biztosítja a motor maximális élettartamát
- Hosszú időközök teszik lehetővé az olajcserék között
- Optimális ellenállás az oxidációnak
- Kiváló környezetvédelmi értékek az alacsony olajhoz köthető kibocsátás miatt
- Visszamenőlegesen kompatibilis a RENAULT RN0700/ 0710 specifikációival

ALKALMAZÁS

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL RN 5W-30** olajat speciálisan az alábbiakra fejlesztették ki:

- A legújabb RENAULT RN17 specifikáció
- Benzin- és dízelmotorokban történő használat

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL RN 5W-30** keverhető más márkájú, azonos specifikációs szintű olajokkal. A teljes mértékű teljesítmény azonban csak tisztán történő használat esetén garantált.

Részletes információkért járműve kenéséről és műszaki adatairól, kérjük, tájékozódjon a gyártó felhasználói kézikönyvében.

30. jan. 2020, oldal 1/2

* Ez a dokumentum minden korábbi verziót meghalad

További információért forduljon a Műszaki marketing szolgáltatáshoz: technics.lubes@eu.lukoil.com.

TIPIKUS TESZTADATOK

Jellemző	Mértékegység	Tesztmódszer	LUKOIL GENESIS SPECIAL RN 5W-30
Sűrűség @ 15°C	kg/m ³	DIN 51757	846
Lobbanáspont (COC)	°C	ISO 2592	≥220
Viszkozitási osztály	---	SAE J300	5W-30
Viszkozitás @ 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	62,47
Viszkozitás @ 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	12,1
Viszkozitási index	---	DIN ISO 2909	194
Dermedéspont	°C	DIN ISO 3016	≤-39
Teljes bázisszám (TBN)	mg KOH / g	ASTM D2896	7,5
Szulfáthamu	tömeg %	DIN 51575	≤0,8

A jellemző adatokban megadott információk nem minősülnek specifikációnak, hanem tájékoztató jellegűek és a jelenlegi gyártást tükrözik; az adatok az elfogadható gyártási tűréseken belül változhatnak. A LUKOIL Lubricants Europe GmbH fenntartja a változtatás jogát.

ELTARTHATÓSÁG ÉS TÁROLÁS

Eredeti bontatlan tartályban száraz helyen tárolva e termék legalább 60 hónapig eltartható a gyártástól számítva.

BIZTONSÁG, EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZET

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen mérgező összetevőt. E termék tárolása, szállítása és alkalmazása során az ásványi kenőanyagokra vonatkozó biztonsági és környezetvédelmi szabályokat be kell tartani.

A LUKOIL termékek használatára vonatkozó további információkért kérjük, tájékozódjon az anyagbiztonsági adatlapban:

<http://www.lukoil-lubricants.eu/>

30. jan. 2020, oldal 2/2

* Ez a dokumentum minden korábbi verziót meghalad

További információért forduljon a Műszaki marketing szolgáltatáshoz: technics.lubes@eu.lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe
GmbH
Uferstrasse 8
1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800

www.lukoil-lubricants.eu

anyavállalat:



 **qualityaustria**
SYSTEMZERTIFIZIERT
ISO 9001:2015 NR.01028/1
ISO 14001:2015 NR.03903/0
IATF 16949:2016 NR.05760/1