

LUKOIL GENESIS SPECIAL XFE 5W-30

Cikkszám: 563118

Szintetikus motorolaj GM benzinmotorokhoz

JÓVÁHAGYÁSOK

API SN/ SN-RC/ SN-Plus/ SP
 GM dexos¹™Gen2-licensed D10531HH072
 ILSAC GF-5/ GF-6A

MEGFELEL A KÖVETELMÉNYEKNEK

A TERMÉK LEÍRÁSA

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL XFE 5W-30** korszerű benzinmotorokhoz gyártott szintetikus motorolaj. Rendkívül megbízható, és maximális mértékben csökkenti az üzemanyagfogyasztást. Az új adaléktechnológia nemcsak a környezetet védi, hanem tisztán tartja a turbófeltöltőt és az intercoolereket is.

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL XFE 5W-30** motorolajat kifejezetten a legújabb GM benzinmotorokhoz fejlesztették ki, hogy védje a motort az alacsony fordulatszámon történő előgyújtás hatásaitól.

Speciális összetétele miatt a **LUKOIL GENESIS SPECIAL XFE 5W-30** nem használható dízelmotorokhoz.

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL XFE 5W-30** gyors olajkeringés útján minimálisan csökkenti a kopást, különösen a motor bemelegedési szakaszában, ezáltal maximális terhelést biztosít, valamint kivételesen nagy biztonsági tartalékot és hosszú olajcsere-intervallumot tesz lehetővé.

ALKALMAZÁS

A **LUKOIL GENESIS SPECIAL XFE 5W-30** használata a GM dexos¹™Gen2 specifikációt igénylő benzinmotorokhoz ajánlott.

JELLEMZŐ TESZTADATOK

TULAJDONSÁG	Mértékegység	Tesztelési módszerek	LUKOIL GENESIS SPECIAL XFE 5W-30
Sűrűség @ 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	848
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	>220
Viszkózitási osztály	---	SAE J 300	5W-30
Viszkózitás @ 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	62,4
Viszkózitás @ 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	11,25
Viszkózitási index	---	DIN ISO 2909	176
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	-42

A jellemző adatoknál feltüntetett információk nem minősülnek specifikációnak, hanem csupán az aktuális gyártáson alapuló iránymutatást jelentik, és a megengedett gyártási tűréshatárok szerint változhatnak. Az LUKOIL Lubricants Europe GmbH fenntartja magának a módosítások jogát.

2020. 05. 11., oldalszám: 1/1

* E dokumentum minden korábbi változatot érvénytelenít

 További információ: Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@eu.lukoil.com