

LUKOIL MOTO 2T PRO

Termékszám: 563206

Ásványi, alacsony füstölésű motorolaj kétütemű motorkerékpárokhoz

Megfelel az alábbi szabványok követelményeinek

- API TC
- ISO-L-EGD
- JASO FD
- TISI

Termékleírás

A LUKOIL MOTO 2T PRO egy piros színű, ásványi, alacsony füstölésű kétütemű motorolaj, amely ideális városi használatra. Ideálisan alkalmas nagy igénybevételnek kitett kétütemű mopedekek motorjaihoz, robogókhoz, motorkerékpárokhoz és más kétütemű kis kerti gépek motorjaihoz. Használható automatikus frissolajos kenőrendszerekben, valamint előkevert formában, az előírt arányban.

Az üzembiztonságot növeli az üzemanyaggal való gyors, homogén és stabil keveredés. Jó tisztító tulajdonságainak köszönhetően tisztán tartja a motort és megakadályozza a lerakódásokat a kipufogórendszerben. Az „alacsony füstölésű formula” különösen kis mértékű füstölést biztosít. A kopás csökken, mely meghosszabbítja az alkatrészek élettartamát.

A LUKOIL MOTO 2T PRO keverési arányai benzinnel 1:25, 1:50 vagy akár 1:100.

Alkalmazás

Javasolt kétütemű motorkerékpárok, ATV terepjárók, quadok és robogók motorjaihoz 1:25, 1:50 vagy akár 1:100 keverési arány mellett. Optimális automatikus frissolajos

kenési rendszerekhez.

Leginkább olyan kétütemű motorokhoz alkalmas, melyek az API TC vagy a JASO FD szabvány szerinti olajat igényelnek.

Előnyök

FOKOZOTT RUGALMASSÁG

Megbízható kenés még extrém nyomás alatt is

NAGY ÜZEMI MEGBÍZHATÓSÁG

Gyorsan, homogén és stabil módon keveredik a benzinnel

JÓ TISZTÍTÁSI TULAJDONSÁGOK

Tisztán tartja a motor alkatrészeit és a kipufogórendszert

Jellemző vizsgálati adatok

Tulajdonság	Mértékegység	Vizsgálati módszer	Érték
Szín		Külső	piros
Sűrűség 15 °C-on	kg/m ³	DIN 51757	853
Viszkozitás 40°C-on	mm ² /s	DIN 51562/T1	40
Viszkozitás 100°C-on	mm ² /s	DIN 51562/T1	6,9
Viszkozitási index		DIN ISO 2209	129
Lobbanáspont (COC)	°C	ISO 2592	≥120
Dermedéspont	°C	DIN ISO 3016	≤-15
Teljes bázisszám (TBN)	mg KOH/g	ASTM D2896	1

A jellemző adatokban megadott információk nem specifikációknak, hanem a jelenlegi gyártáson alapuló jelzésnek minősülnek, amelyet a megengedett gyártási tűréshatárok befolyásolhatnak. A módosítások jogát a LUKOIL Lubricants Europe GmbH fenntartja

ELTARTHATÓSÁG ÉS TÁROLÁS

Az eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen tárolva a termék eltarthatósági ideje legalább 60 hónap, a gyártástól számítva.

29.06.2022, 1/2 oldal

*Ez a dokumentum minden korábbi verziót felülír

További információt a Műszaki Marketing Ügyfélszolgálatnál kaphat www.LukHelp.com.

BIZTONSÁG, EGÉSZSÉG, KÖRNYEZET

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen mérgező összetevőt. A termék tárolása, szállítása és alkalmazása során be kell tartani az ásványi kenőanyagok kezelésére vonatkozó biztonsági szabályokat és környezetvédelmi előírásokat. A LUKOIL termékek használatára vonatkozó további információkért kérjük, olvassa el az anyagbiztonsági adatlapot: www.lukoil-lubricants.eu

29.06.2022, 2/2 oldal

*Ez a dokumentum minden korábbi verziót felülír

További információt a Műszaki Marketing Ügyfélszolgálatnál kaphat www.LukHelp.com.