

LUKOIL SIGNUM LXP 2-220

Li-komplex zsír magas hőmérsékleten történő univerzális használatra

Jóváhagyások

Megfelel az alábbi követelményeknek

- DIN 51502
- DIN 51825 – KP 2 P-30
- ISO 6743-9 L-XCEHB2
- ASTM D-4950 GC-LB

Termékleírás

A LUKOIL SIGNUM LXP 2-220 lítium-komplex magas hőmérsékletekhez alkalmas, nagy nyomásfelvevő képességű kenőzsír magasan finomított, alacsony párolgású alapolajból, amelyet nagy teljesítményű adalékanyagokkal erősítettek meg, ezáltal javult a kenőanyag hatékonysága.

A LUKOIL SIGNUM LXP 2-220 ellenáll a nagy mechanikai terheléseknek és a hőterhelésnek, és garantálja az alkatrészek megbízható védelmét még nagymértékű csúszási és ütődési terhelés esetén is. Normál megjelenését és tulajdonságait akkor is megőrzi, ha átmenetileg túllépi a cseppenéspontját.

A LUKOIL SIGNUM LXP 2-220 használható járművek, munkagépek és gyártóberendezések görgős- és siklócsapágyaiban használható. Univerzális alkalmazási területe csökkenti a keveredés kockázatát és a tárolási költségeket. Az alkalmazási tartomány -30°C és +160°C között van. A rendkívül jó vízállóság mindig garantálja a megbízható kenést, a lehető legjobb korrózióvédelmet és az alkatrészek hosszabb élettartamát.

Alkalmazás

- Univerzális kenőzsír
- Siklós- és görgőcsapágyak
- Járművek, munkagépek és gyártóberendezések
- Folyamatos működés magas nyomás mellett
- Széles hőmérsékleti tartomány
- 250 és 4600 rpm közötti forgási sebességek

Alkalmazás

KENÉS TÖBB TERÜLETEN

Univerzális alkalmazási területe csökkenti a keveredés kockázatát és a tárolási költségeket

HATÉKONY KORROZIÓVÉDELME

Minimálisra csökkenti a korróziót és az abból adódó kopást

TARTÓS KENŐRÉTEG

Védi a csapágyakat még nagy terhelés és lökészerű terhelések esetén is

VÍZÁLLÓSÁG

Használható kültéri gépeken és járműveken

Fokozott ellenállás a víz statikus és dinamikus hatásaival szemben

SZIVATTYÚZHATÓ

A hosszú csővezetékben jól szivattyúzható

KOMPLEX SÚRÍTÓANYAG

Kiváló mechanikus- és hőellenállás

KÉK SZÍN

Az összekeverés kockázata minimális

A termék neve sorrendben: LUKOIL SIGNUM LXP 2- 220, 589525 kenőzsír

Jellemző tesztadatok

A tipikus adatokban megadott információk nem minősülnek specifikációknak, azokat a megengedett gyártási tűréshatárok befolyásolhatják. A módosítások jogát a LUKOIL Lubricants Europe GmbH fenntartja.

Jellemző	Vizsgálati módszerek	Egység	Érték
Jelölés a DIN 51825 szerint	DIN 51825		KP 2 P-30
Jelölés az ISO 6743-9 szerint	ISO 6743-9		L-XCEHB2
Sűrítőanyag			Lítium-komplex
Szín			Kék
Hőmérsékleti tartomány		°C	-30 és +160 között
NLGI konzisztencia-besorolás	DIN 51818		2
Penetráció törés után (vegyes, 60 kettős löket)	ISO 2137	mm/10	265 – 295
Az alapolaj viszkozitása 40°C-on	DIN 51562	mm²/s	220
Cseppenéspont	ISO 2176	°C	265
Terhelés (négygolyós teszt) 25°C-on	ASTM D2596	N	3000
Kopáskontúr (négygolyós teszt)	ASTM D2266	mm	0,51
Réz korrózió	ASTM D4048		1b

2021. 12. 01.* 1/1 oldal

*Ez a dokumentum minden korábbi verziót felülír

LUKOIL Lubricants Europe GmbH
Uferstrasse 8
1220 Bécs, Ausztria
www.lukoil-lubricants.eu

Tel.: +43(1)205 222-8800
Az alábbi tagja:

