

LUKOIL TRANSMISSION B 80W-140

Ásványolaj bázisú differenciálmű olaj

JÓVÁHAGYÁSOK

SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

API GL-5
VOLVO 97310
ZF TE-ML 07A, 08

TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL TRANSMISSION B 80W-140** nagy teljesítményű hajtóműolaj kimagasló kopás elleni védelemmel.

A **LUKOIL TRANSMISSION B 80W-140** kiválóan ellenáll az öregedésnek, extrém nagy terhelhetőséget biztosít és nyírás stabil.

A **LUKOIL TRANSMISSION B 80W-140** a modern nagy teljesítményű kopáscsökkentő és korrózió gátló adalékai kiváló kenési tulajdonságokat és stabil kenőfilmet biztosítanak, ezáltal a hajtómű leghosszabb élettartamát teszi lehetővé.

A **LUKOIL TRANSMISSION B 80W-140** viszkozitásának hőmérséklet függése kismértékű, folyáspontja alacsony.

ALKALMAZÁS

A **LUKOIL TRANSMISSION B 80W-140** elsősorban nehéz körülmények között üzemelő nagy hasznájművek végső hajtásához fejlesztették ki.

A **LUKOIL TRANSMISSION B 80W-140** hasznájművek kézi kapcsolású sebességváltóiban és egyéb ipari hajtóművekben is alkalmazható, ha API GL-5 teljesítményszint és SAE 80W-140 viszkozitás az előírás. SCANIA hasznájművekhez ajánlott, ahol SAE XW-140 olaj a követelmény.

MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: 583221

Tulajdonság	Mérték-egység	Vizsgálati módszer	LUKOIL TRANSMISSION B 80W-140
Sűrűség 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	893
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	200
Viszkozitás osztály	---	SAE J 306	80W-140
Viszkozitás 40°C	mm ² /s	DIN 51562/1	258
Viszkozitás 100°C	mm ² /s	DIN 51562/1	25,4
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-27

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási térés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

26. Apr. 2018, 1/1 oldal

* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe GmbH
Uferstrasse 8
1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

member of:

