

LUKOIL TRANSMISSION B 85W-90

Termék száma: 583210

Haszonjármű hajtóműolaj elsősorban differenciálművekhez

JÓVÁHAGYÁSOK

MB-Approval 235.0
ZF TE-ML 16C/ 17B/ 19B/ 21A (ZF001762)

MEGFELEL AZ ALÁBBI KÖVETELMÉNYEKNEK

API GL-5
FENDT
FORD M2C-94A
MAN 342 Typ M1 (elavult, felváltotta a 342 Typ M2)
MIL-L-2105D
NH 520 A
STEYR G
TATRA TDS 80/32
VOITH 3.325-339/ VSN 6086/19/20
Volvo 97310
ZF TE-ML 07A/ 08

TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL TRANSMISSION B 85W-90** ásványolaj bázisú haszonjármű hajtóműolaj elsősorban differenciálművekhez. Járművek hipoid hajtásaihoz is használható extrém nagy tengelyeltolás esetén is.

A **LUKOIL TRANSMISSION B 85W-90** kiválóan ellenáll az öregedésnek és extrém nagy terhelhetőséget biztosít.

A **LUKOIL TRANSMISSION B 85W-90** modern, nagy teljesítményű kopáscsökkentő és korrózió gátló adalékai stabil kenőfilmet biztosítanak ezáltal a hajtómű leghosszabb élettartamát teszik lehetővé.

A **LUKOIL TRANSMISSION B 85W-90** viszkozitásának hőmérséklet függése kismértékű, folyáspontja alacsony.

ALKALMAZÁS

A **LUKOIL TRANSMISSION B 85W-90** haszonjármű hajtóműolajként, elsősorban differenciálművekhez használható. Gépjárművek és munkagépek hipoid hajtásaihoz is alkalmazható extrém nagy tengelyeltolás esetén is. Vegye figyelembe a gyártói előírásokat!

2021.03.02. 1/1 oldal

* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információért forduljon a Műszaki marketing szolgáltatáshoz: technics.lubes@eu.lukoil.com.

TIPIKUS TESZTADATOK

Jellemző	Mértékegység	Tesztmódszer	LUKOIL TRANSMISSION B 85W-90
Sűrűség @ 15°C	kg/m ³	DIN 51757	898
Lobbanáspont (COC)	°C	ISO 2592	≥180
Viszkózitási osztály	---	SAE J306	85W-90
Viszkózitás @ 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	144
Viszkózitás @ 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	14,4
Viszkózitási index	---	DIN ISO 2909	98
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	≤-21

A jellemző adatokban megadott információk nem minősülnek specifikációnak, hanem tájékoztató jellegűek és a jelenlegi gyártást tükrözik; az adatok az elfogadható gyártási tűréseken belül változhatnak. A LUKOIL Lubricants Europe GmbH fenntartja a változtatás jogát.

ELTARTHATÓSÁG ÉS TÁROLÁS

Eredeti bontatlan tartályban száraz helyen tárolva e termék legalább 60 hónapig eltartható a gyártástól számítva.

BIZTONSÁG, EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZET

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen mérgező összetevőt. E termék tárolása, szállítása és alkalmazása során az ásványi kenőanyagokra vonatkozó biztonsági és környezetvédelmi szabályokat be kell tartani.

A LUKOIL termékek használatára vonatkozó további információkért kérjük, tájékozódjon az anyagbiztonsági adatlapban:

<http://www.lukoil-lubricants.eu/>

2021.03.02. 1/1 oldal

* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információért forduljon a Műszaki marketing szolgálatához: technics.lubes@eu.lukoil.com.