

LUKOIL TRANSMISSION MP 80W-85

Ásványolaj bázisú sebességváltó olaj nagy kopás elleni védelemmel

JÓVÁHAGYÁSOK

MB-Approval 235.1

SPECIFIKÁCIÓ & TELJESÍTMÉNYSZINT

API GL-4
 ZF TE-ML 08/ 16A/ 17A/ 19A

TERMÉKISMERTETŐ

A **LUKOIL TRANSMISSION MP 80W-85** univerzálisan alkalmazható sebességváltó olaj, kiváló kopás elleni védelemmel.

A **LUKOIL TRANSMISSION MP 80W-85** kiválóan ellenáll az öregedésnek és extrém nagy terhelhetőséget biztosít.

A **LUKOIL TRANSMISSION MP 80W-85** nagy teljesítményű kopáscsökkentő és korrózió gátló adalékai kiváló kenési tulajdonságokat és stabil kenőfilmet biztosítanak

A **LUKOIL TRANSMISSION MP 80W-85** viszkozitásának hőmérséklet függése kismértékű, folyáspontja alacsony.

ALKALMAZÁS

A **LUKOIL TRANSMISSION MP 80W-85** API GL-4-es sebességváltó olaj, számos gyártó kézi kapcsolású váltóihoz.

A **LUKOIL TRANSMISSION MP 80W-85** használható hátsó hidakban, bolygóműves és hipoid hajtóművekben, továbbá egyéb hajtóművekben is.

MŰSZAKI ADATOK

CIKKSZÁM: 583010

Tulajdonság	Mérték-egység	Vizsgálati módszer	LUKOIL TRANSMISSION MP 80W-85
Sűrűség 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	891
Lobbanáspont COC	°C	ISO 2592	212
Viszkozitás osztály	---	SAE J 306	80W-85
Viszkozitás 40°C	mm ² /s	DIN 51562/1	115
Viszkozitás 100°C	mm ² /s	DIN 51562/1	12,4
Folyáspont	°C	DIN ISO 3016	<-33

A tulajdonságoknál megadott értékek nem termék specifikációk, hanem az aktuális gyártási jellemzőkre utalnak, és a gyártási tűrés szerint változhatnak. OOO "LLK-International" fenntartja a változtatás jogát.

27. Apr. 2018, 1/1 oldal

* Ez a dokumentum minden korábbi változatot hatálytalanít

További információ és tanácsadás Kenőanyag Műszaki Szolgálatunknál: technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe GmbH
 Uferstrasse 8
 1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

member of::

